

BOXUN 博迅 仪器



博大精深 迅而不素

手提式压力蒸汽灭菌器 PORTABLE AUTOCLAVE



YXQ-SG46-280S (快开)



YXQ-SG46-280SA (快开)



YXQ-SG46-280S



YXQ-SG46-280SA



YXQ-LS-18SI

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

手提式压力蒸汽灭菌器

► **适用范围：**灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。



► **YXQ-SG46-280S (蝶型螺母开盖型)**

- * 电加热方式
- * 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- * 超压自泄
- * 双刻度二类计数压力表
- * 自涨式密封圈
- * 低水位电热管



► **YXQ-SG46-280S (移位式快开盖型)**

- * 电加热方式
- * 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- * 超压自泄
- * 双刻度二类计数压力表
- * 自涨式密封圈
- * 低水位电热管
- * 移位式快开盖结构
- * 压力自锁功能



► **YXQ-SG46-280SA (蝶型螺母开盖型)**

- * 煤电两用加热方式
- * 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- * 超压自泄
- * 双刻度二类计数压力表
- * 自涨式密封圈



► **YXQ-SG46-280SA (移位式快开盖型)**

- * 煤电两用加热方式
- * 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- * 超压自泄
- * 双刻度二类计数压力表
- * 自涨式密封圈
- * 移位式快开盖结构
- * 压力自锁功能



► **YXQ-LS-18SI (自控型)**

- * 电加热方式
- * 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- * 超压自泄
- * 双刻度二类计数压力表
- * 自涨式密封圈
- * 低水位电热管
- * 压控温度可调装置 (110℃-127℃)
- * 灭菌时间可调装置 (0-60min)

型号	容积	功率	电源	最高工作/设计温度	最高工作/设计压力	定时范围 (分钟)	灭菌室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
YXQ-SG46-280S (快开)	18L	2kW	220V±10% 50Hz±2%	126℃/ 128℃	0.142MPa/ 0.165MPa	-	Φ280×290	D=390,H=530
YXQ-SG46-280SA (快开)								D=390,H=470
YXQ-SG46-280S								D=390,H=530
YXQ-SG46-280SA								D=390,H=470
YXQ-LS-18SI						0-60		D=390,H=530