

09

台式中型高速冷冻离心机

型号: M20C

仪器特点

PRODUCT CHARACTERISTICS

- 采用无刷变频电机，免维护，大力矩，升降速快。
- 均采用微机处理器精准控制，运行中设置参数可修改，转换显示运行参数及RCF值。
- 采用无氟压缩机组，无环境污染，制冷快。
- 可存储和调用100套程序，10种升降速率供选择。
- 自动电动感应门锁，紧急开锁功能；超速、超温、不平衡自动保护，机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。
- 采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，无方向性，安全可靠，使用倍感方便。
- 配备多种转头供选择，一机多用，并可根据试验要求设计各种适配器。
- 三级减震，离心效果达到最佳。

应用领域

APPLICATION FIELD

用于对细菌，蛋白沉淀，核酸提取，亚细胞组份分离，临床检验样品处理，适用于医学，生命科学，生物制药，农业科学，环保等科研单位，大专院校使用。



12×7ml角转头



12×15ml角转头

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	数值
最高转速	21000r/min
最大容量	6×100ml
定时范围	99h59m59s
外形尺寸	650×665×380mm
温控精度	±1°C
最大离心力	30910xg
温控范围	-20°C~40°C
噪音	≤62dBA
电源	AC 220V, 50Hz, 6A
重量	82Kg

适配转子 MATCHED ROTORS

转头号 (NO.)	类型	容量 (ml)	最高转速 (r/min)	最大离心力 (xg)
30801	角转头	12×1.5/2	21000	30910
30802	角转头	40×0.5	15000	22920
30803	角转头	24×15/2	17000	26460
30804	角转头	30×1.5/2	13500	19340
30805	角转头	16×5	16000	22020
30806	角转头	12×7	16000	21380
30407	角转头	12×15	10000	11840
30808	角转头	12×10	15000	22680
30809	角转头	8×20	15000	22680
30819	角转头	8×50	8000	8090
30810	角转头	6×30	14000	19060
30811	角转头	6×50	13000	18840
30812	角转头	6×70	12000	15570
30813	角转头	4×100	12000	14850
30592	水平转头	4×300圆杯	4000	3180
30570	水平转头	4×300方杯	4000	3150
30562	水平转头	48×5/7脱帽	4000	3150
30480	水平转头	4×5	13000	14960
30435	垂直转头	16×5	16000	16540
30574	酶标板转头	2×4×96孔Well	4000	2910
30676	酶标板转头	2×3×48孔Well	4000	2300