

BOXUN 博迅 仪器



博大精深 迅而不素

立式压力蒸汽灭菌器

VERTICAL AUTOCLAVE



A型系列
立式灭菌器（内排汽式）



G型系列
立式灭菌器（内排汽式带干燥）



SII型系列
立式灭菌器（外排汽式）



BXM-30R
立式灭菌器（外排汽式）

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

立式压力蒸汽灭菌器

► **适用范围:** 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备, 适用于医疗卫生事业, 科研, 农业等单位, 对医疗器械, 敷料, 玻璃器皿, 溶液培养基等进行消毒灭菌, 是理想的设备。



► BXM-30R 外排汽式

- * 自控型
- * 外壳、筒体、网盘均采用SUS304材料制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀
- * 微电脑智能化控制
- * 超温保护装置
- * 自涨式密封圈, 自动排放冷空气
- * 低水位报警, 断水自控
- * 超压自泄
- * 灭菌终了蜂鸣器提醒



► SII型系列 外排汽式

- * 自控型
- * 专利技术: 手轮式快开门安全连锁装置结构
- * 外壳、筒体、网盘均采用SUS304材料制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀
- * 微电脑智能化控制
- * 压力安全连锁装置, 超温保护装置
- * 自涨式密封圈, 自动排放冷空气
- * 低水位报警, 断水自控
- * 超压自泄
- * 灭菌终了蜂鸣器提醒
- * 标配样品测试孔
- * 选配: 打印机
- * 医用型增配一道压力保护装置



► A型系列 内排汽式

- * 自控型
- * 专利技术: 手轮式快开门安全连锁装置结构
- * 外壳、筒体、网盘均采用SUS304材料制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀
- * 微电脑智能化自动控制
- * 压力安全连锁装置, 超温自动保护装置
- * 自涨式密封圈, 自动排放冷空气
- * 高低水位报警, 断水自控
- * 超压自泄
- * 内循环排汽式, 带3升集气瓶
- * 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒, 自动停机
- * 标配样品测试孔
- * 三种模式控制: a.加热-灭菌-快排汽
b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽
- * 选配: 打印机、融化保温功能
融化温度: 60-98℃, 时间范围: 0-999分钟
保温温度: 40-60℃, 时间范围: 0-999分钟
- * 医用型增配一道压力保护装置



► G型系列 内排汽式带干燥

- * 自控、带干燥型
- * 专利技术: 手轮式快开门安全连锁装置结构
- * 外壳、筒体、网盘均采用SUS304材料制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀
- * 微电脑智能化自动控制
- * 压力安全连锁装置, 超温自动保护装置
- * 自涨式密封圈, 自动排放冷空气
- * 超压自泄, 低水位报警, 断水自控, 极限超温保护装置
- * 内循环排汽式, 带3升集气瓶
- * 自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥
- * 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机
- * 标配样品测试孔
- * 灭菌干燥工作过程:
a: 灭菌、灭菌结束;
b: 灭菌、灭菌结束后放汽;
c: 灭菌、放汽、排水、干燥。
- * 选配: 打印机、融化保温功能
融化温度: 60-98℃, 时间范围: 0-999分钟
保温温度: 40-60℃, 时间范围: 0-999分钟
- * 医用型增配一道压力保护装置

型号	容积	灭菌功率	干燥功率	电源	最高工作/设计温度	最高工作/设计压力	灭菌定时(分钟)	干燥定时(分钟)	内胆尺寸(mm)	提篮尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
BXM-30R	30L	2kW	-	220V±10% 50Hz±2%	126℃/ 128℃	0.14MPa/ 0.165MPa	0-120	-	Φ300×420	Φ280×340×1个	395×395×780
YXQ-LS-30SII	30L	2.3kW			135℃/ 138℃	0.22MPa/ 0.25MPa			Φ300×485	Φ280×340×1个	445×445×900
YXQ-LS-50SII	50L	3.1kW			Φ400×630	Φ360×240×2个			485×485×1120		
YXQ-LS-75SII	75L	3.5kW			Φ400×720	Φ360×280×2个			485×485×1190		
YXQ-LS-100SII	100L	3.5kW			Φ400×830	Φ360×240×3个			485×485×1290		
YXQ-LS-50A	50L	2.7kW			Φ300×755	Φ280×210×3个			445×525×1120		
YXQ-LS-70A	75L	3.5kW			Φ400×720	Φ360×280×2个			485×605×1170		
YXQ-LS-100A	100L	3.5kW			Φ400×830	Φ360×240×3个			485×605×1290		
YXQ-LS-50G	50L	3.2kW			0.8kW	Φ400×640			Φ360×240×2个	485×605×1120	
YXQ-LS-75G	75L	3.5kW				Φ400×720			Φ360×280×2个	485×605×1190	
YXQ-LS-100G	100L	4.5kW	1kW	Φ400×850		Φ360×240×3个	485×605×1290				

尺寸标注为: 长×宽×高(尺寸为mm: 毫米) D: 表示直径 H: 表示高度 工作环境温度: +5~35℃