

“**新  
升级**”

# TE-3000Plus 便携式多参数水质测定仪

TE-3000Plus便携式多参数水质测定仪采用光纤检测技术, 360°旋转检测, 5寸彩色液晶触摸屏、进口光源, 内置专用水质检测系统, 性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单, 浓度直读, 满足《HJT399—2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》《GB11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》检测要求, 可快速检测水中COD、氨氮、总磷、总氮等多种水中污染物。

## Product Introduction



360°  
旋转检测



光纤  
检测技术



进口  
医用光源



内置  
热敏打印机



质保  
三年



大容量  
数据存储



满足国家执行标准

## 产品结构示意图

### Product composition

- ① 充电口
- ② USB接口
- ③ 5寸彩色液晶屏,8个功能模块
- ④ 360°旋转管比色检测位
- ⑤ 开关按钮



TE-3000Plus



标配4孔消解仪

- ⑥ 彩色液晶屏
- ⑦ 4孔消解位
- ⑧ 高透光防护罩
- ⑨ 散热孔

## 技术参数 Technical parameter

测量项目	COD	氨氮	总磷	总氮
测量范围	2-20000mg/L	0-150mg/L	0-100mg/L	0-100mg/L
显示	5寸彩色液晶触摸屏		存储	可存储100万组数据,可自由调用查看
检测方式	360°自动旋转式比色管检测系统		预存曲线	预存180条曲线,可供用户进行选择、校准、修改等操作
光学系统	光纤检测系统		消解	标配消解器
准确度	≤±5%		自动校准	仪器具有自动校准功能
波长范围	340-900nm		打印方式	标配内置热敏打印机
波长准确度	±1nm		数据传输	配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配
重复性	≤±2%		光源	进口冷光源(可达10万小时以上)
检测项目	COD、氨氮、总磷、总氮 (可定制项目高锰酸盐指数,重金属,浊度等项目)		电池	内置锂电池

### 标准配置

COD专用试剂1盒、氨氮专用试剂1盒、总磷专用试剂1盒、比色管架、移液枪、打印纸、反应管、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡。