

2020年12月启用

已取得 ISO9001 质量管理体系认证

产 品 价 目 表

常州国宇仪器制造有限公司

本公司可根据用户要求定做仪器, 欢迎来电垂询!

地 址: 江苏省常州市金坛区凤凰城工业园 19-1

电 话: 0519-82321270、82311270、82686661

开户行: 中国建设银行股份有限公司金坛南环支行

帐 号: 32001626448052501271

联系人: 杨国生

手 机: 13806142872

网 址: www.czguoyu.com

E-mail: 371967284@qq.com

联系人: 杨 铮

手 机: 18961115291

传 真: 0519-82321270

Q Q: 371967284

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

一、翻转式振荡器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	GY-FZQ-04	全自动翻转式振荡器	13000	4个2L广口瓶,全封闭360度翻转,室温+5-65℃,5~100rpm
2	GY-FZQ-06	全自动翻转式振荡器	15000	6个2L广口瓶,全封闭360度翻转,室温+5-65℃,5~100rpm
3	GY-FZQ-08	全自动翻转式振荡器	17000	8个2L广口瓶,全封闭360度翻转,室温+5-65℃,5~100rpm
4	GY-FZ-04	翻转式振荡器	10000	4个2L广口瓶,360度翻转,常温,5~100rpm
5	GY-FZ-06	翻转式振荡器	12000	6个2L广口瓶,360度翻转,常温,5~100rpm
6	GY-FZ-08	翻转式振荡器	14000	8个2L广口瓶,360度翻转,常温,5~100rpm

二、数显恒温振荡器(摇床)

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	GYHZ-3F	叠加式恒温摇床(多功能智能组合摇床)	72000	三层叠加组合摇床,此价格主要技术参数见彩页或网站,摇台尺寸和夹具配置等均可按照客户要求定制,可选配真彩触摸屏、紫外线灭菌、补氧孔、USB接口等各种功能,欢迎来电咨询价格
2	TS-2102	全温双层双开门恒温振荡器	30000	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,30-300转/分,摇台尺寸80×50CM×2层,4~60℃,双开门式
3	DHZ-DA	大容量全温振荡器	24000	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,30-300转/分,摇台尺寸100×64CM,5~60℃
4	ZD-88C	大容量气浴恒温振荡器	14400	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,30-300转/分,装瓶量:500ML专用夹具×18,室温+5~50℃
5	WHY-2Y	油浴恒温振荡器	7500	往复式,恒速装置,60-300转/分,摇台尺寸40.5×31CM,室温+5~300℃
6	GY2016-SW	往复式水浴恒温振荡器	6900	往复式,无刷电机,液晶一体化操作系统,40-300转/分,摇台尺寸40.5×31CM,室温+5~100℃
7	GYGZ-2F	立式光照振荡培养箱	28000	控温范围:无光照5~60℃,有光照10~60℃,光照强度:≥5000LX六级可调,调速范围:30-300转/分,摇台尺寸:490×490mm×2层,振幅:20mm,定时范围:0~9999分或小时,不锈钢弹簧夹具
8	TS-2000	数显振荡培养箱	17000	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,30~300转/分,摇台尺寸:44.5×44.5cm,单层,5~60℃
9	TS-2101C	数显振荡培养箱	24000	液晶一体化操作系统,无刷电机,箱体中部装有不锈钢隔板,隔板可以调节,回旋式,摇台尺寸:55×37cm,单层,30~300转/分,5~60℃
10	THZ-D	台式恒温振荡器	11000	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,振幅26mm,30~300转/分,摇台尺寸:42×35cm,室温+5~60℃
11	SHY-2	水浴恒温振荡器	5300	旋转式数显测速、数显控温、频率60-300次/分,振幅:20mm
12	SHY-3	水浴恒温振荡器	5300	旋转式数显测速、数显控温、频率60-300次/分,振幅:20mm
13	SHY-2A	水浴恒温振荡器	5800	旋转、往复式双功能数显测速、数显控温、频率60-300次/分
14	WHY-2	水浴恒温振荡器	4700	往复式数显测速、数显控温,室温-100℃,频率60-300次/分
15	SHA-C	水浴恒温振荡器	4500	定时5-120分、频率60-300次/分、工作方式:往复式
16	SHA-2	冷冻水浴恒温振荡器	10000	控温范围5-100℃,精度±0.2℃,回旋式,振幅:20mm
17	SHA-B	水浴恒温振荡器	6800	旋转、往复式数显测速、数显控温,室温-100℃,频率60-300次/分
18	SHZ-82	水浴恒温振荡器	4500	振幅20mm、频率起动-300次/分可调,室温-100℃,工作方式:回旋式

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ: 371967284

二、数显恒温振荡器（摇床）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
19	THZ-82	气浴恒温振荡器	4500	振幅 20mm、频率启动 -300 次 / 分可调,室温 -50℃,工作方式:回旋式
20	THZ-82A	气浴恒温振荡器	4800	频率 300 次 / 分可调,室温 -50℃,工作方式:回旋式,数显测速
21	ZD-85	气浴恒温振荡器	5800	数显测速、数显控温,室温 -50℃,工作方式:旋转往复式双功能
22	ZD-88	全温气浴振荡器	16800	回旋式,无刷电机,液晶一体化操作系统,30-300 转 / 分,摇台尺寸 85×50cm,5-50℃
23	CHA-S	气浴恒温振荡器	4500	振幅 20mm、频率 300 次 / 分可调,室温 -50℃,工作方式:往复式
24	CHA-SA	气浴恒温振荡器	4800	频率 300 次 / 分可调,室温 -50℃,工作方式:往复式,数显测速
25	SHY-2HS	水浴恒温恒速振荡器	5800	旋转式,数显控温,控温范围:室温 -99.9℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
26	WHY-2HS	水浴恒温恒速振荡器	5200	往复式,数显控温,控温范围:室温 -99.9℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
27	SHY-2AHS	水浴恒温恒速振荡器	6300	旋转、往复式双功能,数显控温,控温范围:室温 -99.9℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
28	THZ-82AHS	气浴恒温恒速振荡器	5300	回旋式,数显控温,控温范围:室温 -50℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
29	CHA-SAHS	气浴恒温恒速振荡器	5300	往复式,数显控温,控温范围:室温 -50℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
30	ZD-85A	气浴恒温恒速振荡器	6300	旋转、往复式双功能,数显控温,控温范围:室温 -50℃,精度:±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-24 小时 59 分,频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm
31	GS-GQZ	光照全温振荡器	18540	无刷直流电机,数显控温,控温范围:有光照 10~50℃,无光照 5~50℃,精度±0.5℃,恒速装置,电子定时:0-9999 分钟,频率:40~300 次 / 分,容量:500ml×30 个,光照强度:3000LX,四组光照,开关控制,振幅:20mm
32	HY-45	气浴恒温生物摇床	10000	旋转式,无刷直流电机,控温范围:室温 -50℃,精度:±0.5℃,电子定时:0-9999 分钟,频率:40-300 次 / 分,振幅:25mm,标配装瓶量:1000ml×4、500ml×9、250ml×16、150ml×25 各一套,外形尺寸:690×470×600mm
33	HY-45	冷冻气浴恒温摇床	14800	旋转式,无刷直流电机,控温范围:5℃~50℃,精度:±0.5℃,电子定时:0-9999 分钟,频率:40-300 次 / 分,振幅:25mm,标配装瓶量:1000ml×4、500ml×9、250ml×16、150ml×25 各一套
34	ZD-88B	大容量气浴恒温振荡器	12800	控温范围:室温 -50℃,振荡频率:60-300 次 / 分,振幅:20mm,控温精度:±0.5℃,工作方式:回旋,工作尺寸:820×500mm
35	SY-88B	大容量水浴恒温振荡器	12800	旋转式,无刷直流电机,控温范围:环境温度:+5℃~100℃,振荡频率:40~280 次 / 分,振幅:30mm,定时范围:0-9999 分钟
36	DQHZ-2001A	大容量全温振荡培养箱	26000	采用无刷直流电机,恒速运转,振荡频率:40~300 转 / 分,定时范围:0~9999 分,恒温范围:0~60℃,容量:250ml×72 个,500ml×50 个,振荡幅度:26mm

三、调速多用振荡器（摇床）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	CZ-D2L	分液漏斗调速振荡器	14000	垂直振荡,恒速装置,40~350 转 / 分钟,最大装瓶量:1000ML 分液漏斗×6 只,弹性无级可调一体式夹具,可自由滑动
2	GYYP-3F	三层落地摇瓶机	43000	直流无刷电机,LCD 液晶屏,0-9999 分钟或小时,振荡频率:30-300 转 / 分,电机功率:400W,振幅:26mm,摇台尺寸:1300×800mm×3 层,装瓶量:1000ML 专用夹具×40 个×3 层
3	KS-08	水平往复恒速振荡器	3400	振荡频率:80~300 次 / 分,振幅 20mm,功率:60W,定时范围:0~9999 分钟,装瓶量:2L 广口瓶 *8 个,往复式

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

三、调速多用振荡器（摇床）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
4	ZW-08A1	振荡器	3800	无刷电机,转速范围:40~300次/分,回旋式,20mm,定时:0~9999分钟或小时,装瓶量:150ML专用夹具*16个,可根据客户要求更改夹具
5	HY-2A	恒速多用振荡器	1400	数显测速,恒速装置,80-300,往复式,振幅20mm,摇台尺寸:50×30cm
6	ZD-2	调速多用振荡器	980	无级调速80-300次/分配不锈钢弹簧夹具载重20kg,振幅20mm
7	ZD-3	调速多用振荡器	1420	无级调速80-300次/分配不锈钢弹簧夹具载重20kg,数显测速
8	ZD-4	调速多用振荡器	1520	无级调速80-300次/分配不锈钢弹簧夹具定时5-120分钟,数显测速
9	HY-1	垂直多用振荡器	1800	工作方式:垂直振荡,定时范围:5-120分,频率起动-280次/分可调
10	HY-1A	垂直多用振荡器	2200	工作方式:垂直振荡,定时范围:0-9999分,恒速装置,频率起动80-300次/分
11	HY-2	水平多用振荡器	980	工作方式:水平往复式,定时范围5-120分,频率起动-300次/分
12	HY-3	多功能振荡器	2700	工作方式:水平往复,垂直振荡,频率起动-300次/分
13	HY-3A	多功能振荡器	3200	工作方式:水平往复,垂直振荡,频率80-300次/分,定时范围:0-9999分,恒速装置
14	HY-4	调速多用振荡器	890	无级调速起动-300次/分,120分任意定时,不锈钢弹簧夹具往复式
15	HY-5	回旋式振荡器	1520	工作方式:回旋式,定时5-120分,频率起动-300次/分,振幅20mm
16	HY-5A	回旋式振荡器	1800	工作方式:回旋式,定时5-120分,频率起动-300次/分,数显测速
17	HY-6	双层调速振荡器	4800	工作方式:回旋式,定时5-120分,频率起动-220次/分,夹具可定做
18	HY-6A	双层调速振荡器	5200	工作方式:回旋式,定时0-9999分,频率80-220次/分,恒速装置
19	HY-A	往复式大型摇床	8800	工作面积:1000×800mm,恒速装置,电子定时0-9999分钟,振荡频率:60-300次/分,采用大功率直流电机,振荡平稳可靠,不锈钢弹簧夹具。
20	HY-B	回旋式大型摇床	8800	
21	MM-1	微量振荡器	360	微量血清等用配置96孔“U”、“V”型血凝板各一块无级速度
22	ZW-A	微量振荡器	460	微量血清等用配置96孔“U”、“V”型血凝板各一块无级速度
23	ZW-B	青霉素振荡器	480	又称药物振荡器20孔,每次20瓶,频率-3000次/分
24	KS	康氏振荡器	890	往复式无级调速80-300次/分,分液漏斗专用夹具,振幅20mm
25	SZ-1	快速混匀器	350	又称漩涡混合器,频率-3000次/分,功率:30W
26	TS-A	脱色摇床	1180	工作面积280×220mm,工作方式:往复式,频率起动-80次/分
27	TY-80S	脱色摇床	1180	工作面积280×220mm,工作方式:回旋式,频率起动-80次/分
28	TS-B	脱色摇床	1180	工作面积280×220mm,工作方式:翘翘板,频率起动-80次/分
29	HY-8A	大容量振荡器	5200	工作面积700×620mm,恒速装置,电子定时:0-9999分钟
30	DZ-9001	大容量振荡器	9000	回旋式,振幅:26mm,频率:40~300rpm,无刷直流电机,定时范围:0-9999分钟,容量:250ml×60只烧瓶,负载:50kg,功率:100W

四、培养箱（箱内产品均可根据客户要求定制仪器,欢迎来电咨询。）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	GY-TGX1	土壤干燥箱	20000	恒温范围:35±5℃,24个样品室,统一控温
2	GY-TGX2	土壤干燥箱	30000	恒温范围:35±5℃,24个样品室,24个控制器,单独控温
3	GY-TGX-12	土壤干燥箱	15000	恒温范围:35±5℃,12个样品室,统一控温

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

四、培养箱（箱内产品均可根据客户要求定制仪器，欢迎来电咨询。）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数	
4	80E SHX-80	数显生化培养箱	5900	80L	控温采用大屏幕 LCD 液晶显示,控温范围 5~60℃,控温精度±0.5℃,不锈钢内胆,带观察窗,定时范围 1~9999 分钟,可选配 BOD 插座等功能
5	150A SHX-150	数显生化培养箱	6500	150L	
6	250B SHX-250	数显生化培养箱	6900	250L	
7	SHX-500	数显生化培养箱	14500	500L	
8	MHP-80FE	霉菌培养箱	6200	80L	控温采用大屏幕 LCD 液晶显示,可编程控制,控温范围 0~60℃,控温精度±0.5℃,不锈钢内胆,带观察窗,定时范围 1~9999 分钟,带紫外灭菌功能,可选配加湿器等功能
9	MHP-160FE	霉菌培养箱	6800	150L	
10	MHP-250FE	霉菌培养箱	7200	250L	
11	MHP-500FE	霉菌培养箱	14000	500L	
12	GZX-150	数显光照培养箱	8800	150L	采用先进的微电脑可编程技术控温,LCD 液晶显示屏,控温范围:无光照 5-50℃,有光照 10-50℃,不锈钢内胆,带观察窗,光照度≥5000LX 六级可调,可定做强光 0~22000LX 六级可调另加 2000 元
13	GZX-250	数显光照培养箱	9800	250L	
14	GZX-350	数显光照培养箱	14500	350L	
15	GZP-1000A	数显光照培养箱	23000	内胆尺寸:1200*695*1200mm,双开门,有光照控温范围:10℃~50℃,无光照控温范围:5℃~50℃,容积:1000L,光照强度:≥4000LX 六级可调,两面光照,30 段可编程	
16	BS-1E	数显振荡培养箱	10600	80L	控温范围 5~60℃,70-280 转/分,恒速装置,托盘尺寸:470×370mm
17	BS-2F	数显振荡培养箱	20000	260L	无刷电机,温度和速度采用 LCD 液晶一体化操作,30~300 转/分钟,4~60℃,摇台尺寸:395×395mm×2 层(双层托盘)
18	LHP-250HE	人工气候箱	13900	250L	采用先进的微电脑可编程技术控温,光照度和温湿度均采用大屏幕 LCD 液晶一体化显示,控温范围:无光照 5-50℃,有光照 10-50℃,不锈钢内胆,双层中空玻璃门,光照度≤12000LX 六级可调,两面光照控湿范围 50~90%RH
19	LHP-300HE	人工气候箱	15800	300L	
20	LHP-700HE	人工气候箱	30000	容积:722L,有光照:10℃~50℃,无光照:0℃~50℃,内胆尺寸:980*530*1390mm,均匀度:±2℃,温度波动:±0.5℃,光照强度:≤12000LX,三面光照,控湿范围:45~90%RH,湿度波动:±5%RH,定时范围:0~9999 分钟或小时,周期范围:0~99,段数范围:1~30	
21	101-0A	鼓风干燥箱	2670	工作室尺寸:350×350×350(mm),不锈钢内胆	
22	101-1A	鼓风干燥箱	3120	工作室尺寸:350×350×450(mm),不锈钢内胆	
23	101-2A	鼓风干燥箱	4500	工作室尺寸:450×450×550(mm),不锈钢内胆	
24	101-3A	鼓风干燥箱	5680	工作室尺寸:500×600×750(mm),不锈钢内胆	
25	101-4A	鼓风干燥箱	14000	工作室尺寸:800×800×1000(mm),不锈钢内胆	
26	DHP-260	电热恒温培养箱	2000	不锈钢工作室尺寸(mm):260×260×300	
27	DHP-300	电热恒温培养箱	2100	不锈钢工作室尺寸(mm):300×300×360	
28	DHP-360	电热恒温培养箱	2300	不锈钢工作室尺寸(mm):360×360×420	
29	DHP-420	电热恒温培养箱	2800	不锈钢工作室尺寸(mm):420×420×500	
30	DHP-500	电热恒温培养箱	3900	不锈钢工作室尺寸(mm):500×500×600	
31	DHP-600	电热恒温培养箱	4800	不锈钢工作室尺寸(mm):600×600×710	

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

四、培养箱（箱内产品均可根据客户要求定制仪器,欢迎来电咨询。）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数	
32	GNP-9050	隔水式恒温培养箱	4000	350×350×400mm	控温范围(℃)室温 +5~65℃, 温度波动度:±0.3℃, 均匀度:±0.5℃, 定时范围:0~9999分钟 LCD 液晶显示, 智能控温, 不锈钢内胆, 带观察窗, 具有超温报警功能和水位报警功能。可选配 RS-485 接口和温度记录打印功能
33	GNP-9080	隔水式恒温培养箱	5000	400×400×500mm	
34	GNP-9160	隔水式恒温培养箱	6500	500×500×650mm	
35	GNP-9270	隔水式恒温培养箱	8200	600×600×750mm	
36	ZNP-50	种子发芽箱	3600	350×350×420	控温范围(℃) 室温 +5~50 智能数显, 不锈钢内胆, 带观察窗。光照度≥1000LX
37	ZNP-100	种子发芽箱	5100	420×360×530	
38	LHP-160	恒温恒湿培养箱	10000	160L	0~60 控温范围(℃) 50-90%RH 温湿度采用 LCD 大屏幕液晶显示, 可编程控制, 中英文显示可任意选择, 界面清晰, 操作人性化, 控制精度高, 镜面不锈钢内胆, 带观察窗, 温度波动度±0.5℃, 湿度波动:±5%RH。
39	LHP-250	恒温恒湿培养箱	13000	250L	
40	LHP-300	恒温恒湿培养箱	14500	300L	
41	LHP-400	恒温恒湿培养箱	17000	400L	
42	LHP-500	恒温恒湿培养箱	20000	500L	
43	LHP-160E	恒温恒湿培养箱	14200	160L	0~60 控温范围(℃) 50-90%RH 升级型除以上功能外, 内置加湿器, 配 RS-485 接口, 可选配嵌入式打印机。
44	LHP-250E	恒温恒湿培养箱	17200	250L	
45	LHP-300E	恒温恒湿培养箱	19700	300L	
46	LHP-400E	恒温恒湿培养箱	23200	400L	
47	LHP-500E	恒温恒湿培养箱	27000	500L	

五、低速、高速离心机

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	800	圆形电动离心机	500	容量 6×20ml, 4000 转/分, 有级调速(出口产品)
2	800	电动离心机	560	最高转速 4000 转/分, 功率 40W, 定时 0-60 分, 容量 6×20ml
3	80-1	电动离心机	710	最高转速 4000 转/分, 功率 40W, 定时 0-60 分, 容量 12×20ml
4	80-2	电动离心机	780	最高转速 4000 转/分, 功率 60W, 定时 0-60 分, 容量 12×20ml
5	YXJ-1	电动离心机	560	最高转速 4000 转/分, 功率 40W, 定时 0-60 分, 容量 6×20ml
6	YXJ-2	高速电动离心机	2100	最高转速 16000 转/分, 功率 80W, 定时 0-60 分, 容量 12× ^{1.5ml} / _{0.5ml}
7	TGL-16	高速电动离心机	1800	最高转速 16000 转/分, 功率 80W, 定时 0-60 分, 容量 12× ^{1.5ml} / _{0.5ml}
8	80-3	数显电动离心机	1680	最高转速 4000 转/分, 功率 80W, 定时 0-60 分, 容量 12×20ml
9	LD-3	台式电动离心机	2980	容量 6×50ml, 4000 转/分, 无级可调
10	LD-4	台式电动离心机	3680	容量 4×100ml, 12×10ml, 4000 转/分, 无级可调
11	LD-5	台式电动离心机	3800	容量 6×50ml, 4000 转/分, 无级可调
12	LD-3B	数显大容量电动离心机	5600	0~4000, 无刷电机, 液晶显示, 功率 300W, 容量 50ML×6 支, 可长时间连续运转

六、水浴锅、水箱

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	HH-S1	数显恒温水浴锅	560	尺寸 160×160×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 600W, 精度:±0.5℃

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ: 371967284

六、水浴锅、水箱

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
2	HH-S2	数显恒温水浴锅	580	尺寸 305×160×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 800W, 精度: ±0.5℃
3	HH-S4	数显恒温水浴锅	680	尺寸 310×310×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1000W, 精度: ±0.5℃
4	HH-S6	数显恒温水浴锅	780	尺寸 470×310×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1500W, 精度: ±0.5℃
5	HH-S8	数显恒温水浴锅	900	尺寸 610×310×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1800W, 精度: ±0.5℃
6	HH-4	数显单列水浴锅	780	尺寸 610×160×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1200W, 精度: ±0.5℃
7	HH-6	数显单列水浴锅	930	尺寸 910×160×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1500W, 精度: ±0.5℃
8	HH-8	数显单列水浴锅	1350	尺寸 1200×160×120(mm), 室温 -100℃, 加热功率 2000W, 精度: ±0.5℃
9	HH-3A	单列单控三孔水浴锅	1650	三孔独立控温, 控温范围: 室温 -100℃, 精度: ±0.5℃, 外形尺寸: 490×245×310mm, 每孔尺寸: 150×150×115mm
10	HH-W420	数显三用水箱	880	尺寸 420×180×150(mm), 室温 -100℃, 加热功率 800W, 精度: ±0.5℃
11	HH-W600	数显三用水箱	1180	尺寸 600×280×150(mm), 室温 -100℃, 加热功率 1500W, 精度: ±0.5℃
12	HH-601	超级恒温水浴	2380	尺寸 400×300×180, 精度 ≤0.5℃, 室温 -100℃, 加热功率 1500W
13	HH-501	超级恒温水浴	2480	尺寸 400×300×180, 精度 ≤0.5℃, 室温 -100℃, 外循环
14	HH-601A	高精度超级恒温水浴	4800	尺寸 400×300×180 (mm), 控温精度: ±0.05℃, 控温范围: 室温 -100℃, 加热功率 1500W, 内循环
15	HH-501A	高精度超级恒温水浴	4800	外循环, 加热功率 1500W, 尺寸 400×300×180(mm), 控温范围: 室温 -100℃, 控温精度: ±0.05℃
16	HH-101A	低温恒温水浴	9500	控温: 5℃ ~100℃, 水箱尺寸: 470×470×210(mm), 制冷 200W
17	76-1A	数显电动搅拌玻璃恒温水浴	1800	尺寸 300×300(mm), 室温 -100℃, 控温精度 ±0.5℃, 加热功率 1000W
18	HH-S	数显恒温油浴	3800	尺寸 300×300×300(mm), 室温 -300℃, 加热功率 1500W, 电动搅拌, 无级调速
19	SHA-2A	冷冻磁力搅拌恒温水浴	11000	工作尺寸 400×400×180(mm), 控温范围 5℃ -100℃, 精度 ±0.5℃, 搅拌速度起动 -2000 转 / 分
20	GS-HW2	恒温循环水槽	21380	工作腔温度: 5℃ ~80℃, 导热介质与工作腔隔离, 精度 ±0.5℃
21	CJ-GS	超级恒温油浴	6800	工作尺寸 280×320×300(mm), 控温范围: 室温 -300℃, 精度: ±0.5℃, 加热功率: 1500W, 外循环作导热源使用, 可与反应釜配用
22	HH-3B	数显单控单列水浴锅	3000	三孔独立控温, 室温 +5~100℃, 每孔尺寸: 水箱容积: φ16×10cm, 定时范围: 0~999 分钟
23	HH-4B	数显单控单列水浴锅	4200	四孔独立控温, 室温 +5~100℃, 每孔尺寸: 水箱容积: φ16×10cm, 定时范围: 0~999 分钟
24	HH-WO-30L	循环油浴锅	6000	有效工作容积: 400×260×300mm, 加热功率: 4500W, 固态继电器输出, 控温范围: 室温 +10~300℃, 控温精度: ±1℃, 可内或外循环
25	HH-4A	单列单控四孔水浴锅	2400	四个独立工作室, 四孔独立控温, 控温范围: 室温 +5~100℃, 每孔尺寸 15×15×12CM
26	HH-4AS	数显单列单控磁力搅拌水浴锅	3600	四个独立工作室, 四孔独立控温, 四孔独立磁力搅拌, 控温范围: 室温 +5~100℃, 每孔尺寸 15×15×12CM
27	HH-6A	数显单控单列磁力搅拌水浴锅	5200	六个独立工作室, 六孔独立控温, 六孔独立磁力搅拌, 控温范围: 室温 +5~100℃, 每孔尺寸 15×15×12CM
28	HH-S8S	数显恒温恒速磁力搅拌水浴锅	6400	双列 8 孔, 统一控温, 温控采用 LCD 液晶显示, 室温 +5~100℃, 8 套磁力搅拌, 磁力搅拌采用 8 套恒速装置, 8 套无刷电机, 数显测速
29	HH-S12	数显恒温水浴锅	2600	内胆尺寸 90×31×11.5CM, 双列 12 孔, 加热功率 2500W, 室温 +5~100℃
30	ZQ-S6	蒸汽水浴锅	4000	蒸汽加热: 200℃ ~300℃ (连续加热), 内外壳全 304 不锈钢, 自动进水, 水位自动调节, 低水位自动断电, 内胆尺寸 47×31×12cm

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ: 371967284

六、水浴锅、水箱

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
31	HH-S6S	双数显恒温磁力搅拌水浴锅	3400	双列6孔,统一控温,室温+5~100℃,6组磁力搅拌,6组数显测速,旋钮调速
32	HH-SK	数显恒温油浴锅	1000	锅体容积:直径20cm×高度14cm,室温+5~300℃,1200W
33	HH-SJ	可升降5L数显恒温油浴锅	1600	锅体容积:5L,室温+5~300℃,2000W,锅体带升降功能
34	XHS-120	带万向轮循环式数显恒温水浴锅	11000	内胆尺寸80×45×35CM,加热功率5000W,室温+5~100℃,LCD液晶显示,定时:0~9999分钟,内循环,带万向轮
35	SHA-6A	冷冻磁力搅拌水浴锅	15000	控温范围:0℃~100℃,分辨率:0.1,精度:±0.5℃,6组磁力搅拌,统一调速,转速范围:启动~2000转/分钟,开口尺寸:47×31×18cm
36	SHJ-4A	数显恒温磁力搅拌水浴锅	5000	水箱容积:φ20×10cm×4,加热功率:400W×4,控温范围:室温+5~100℃,控温精度:±0.5℃,定时范围:0~999分钟,调速范围:0~2400rpm,4组控温,4组搅拌
37	SHJ-6A	数显恒温磁力搅拌水浴锅	7000	水箱容积:φ20×10cm×6,加热功率:400W×6,控温范围:室温+5~100℃,控温精度:±0.5℃,定时范围:0~999分钟,调速范围:0~2400rpm,6组控温,6组搅拌

七、磁力搅拌器 (加热、恒温)

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	CJ-H20	磁力搅拌器	600	最大搅拌容量2000ML,16×16CM不锈钢台面,启动~2400转/分钟
2	DF-101SA	数显恒温恒速集热式磁力加热搅拌器	1500	100~2000转/分钟,恒速装置,室温~300℃,数显控温,数显测速
3	JJ-2Q	强力恒速磁力搅拌器	2800	1~500转/分钟,28×28cm不锈钢台面,低转速仍有较大的扭矩力
4	GY-CJ6A	编程控温磁力搅拌器	3800	无刷电机,控温液晶显示,控温可编程,0~2400转/分钟,室温+5℃~100℃,2000ML
5	GY-CJ1A	数显恒温恒速磁力搅拌器	1600	数显测速,数显控温,电子定时,启动-2000转/分,室温+10℃~350℃,2000ML,0~999分钟,带内外接温度传感器
6	CJJ-843A	恒速大功率磁力磁力搅拌器	1200	恒速装置,200~2000转/分钟,搅拌容量5000ML,数显测速,电子定时
7	HJ-2AS	双数显恒温双向磁力搅拌器	2600	启动~1500转/分钟,室温+10~300℃,正反方向工作,单独控制
8	HJ-4AS	四联数显恒温恒速磁力搅拌器	4200	启动~2000转/分钟,恒速装置,四联单独数显控温,单独数显测速,速度单独电子定时,室温+5~100℃
9	HJ-6AS	六联双数显恒温磁力搅拌器	4900	六联独立数显控温,独立数显测速,旋钮调速,室温+5~100℃
10	HJ-5A	数显集成多功能加热搅拌器	2500	磁力搅拌功率:50W,电动搅拌功率:100W,台面加热功率:800W,水油浴锅加热功率:700W,电热套加热功率:250W,控温范围:室温+5~300℃,控温精度:±1℃,电动搅拌转速:200~3000转/分,磁力搅拌转速:200~2000转/分,精度:±1转/分钟,定时范围:0~999分钟
11	79HW-1	恒温磁力搅拌器	440	频率起动1600次/分可调,加热功率200W,室温-100℃
12	HJ-3	恒温磁力搅拌器	580	室温-100℃±0.5℃,无级调速,最大搅拌容量1000ml,数显控温
13	CJJ-931	四连恒温搅拌器	1750	搅拌器可同步搅拌,同步恒温使用,最大容量4×1000ml
14	DF-1	集热式搅拌器	980	控温范围:室温-300℃,加热功率600W,调速起动-2600转/分
15	HJ-5	多功能搅拌器	980	具有磁力、电动双重搅拌功能,最大容量1000ml,加热功率:400W 室温-100℃
16	8S-1	磁力搅拌器	230	最大搅拌容量1000ml,无级调速起动-2400转/分

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

七、磁力搅拌器（加热、恒温）

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
17	78HW-1	恒温磁力搅拌器	440	频率起动 1600 次 / 分可调,加热功率 200W,室温 -100℃
18	78-1	磁力加热搅拌器	290	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,无级调速起动 -2400 转 / 分
19	78-2	双向磁力搅拌器	380	容量 1000ml,加热功率 200W,调速起动 -2400 转 / 分,正反方向工作
20	79-1	磁力加热搅拌器	390	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,无级调速起动 -2400 转 / 分
21	79-2	双向磁力搅拌器	460	容量 1000ml,加热功率 200W,调速起动 -2400 转 / 分,正反方向工作
22	79-3	测速磁力加热搅拌器	590	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,调速范围:起动 -2400rpm
23	85-2	控温磁力搅拌器	560	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 300W,控温室温 -100℃,表头显示
24	85-2A	控温磁力双数显搅拌器	980	最大搅拌容量:3000ml,数显控温,数显测速,加热功率:300W 室温 -100℃
25	99-1	大功率磁力加热搅拌器	980	最大搅拌容量:5000ml,加热功率 600W,调整范围:0-2600 转
26	99-1A	数显恒温大功率磁力搅拌器	1180	最大搅拌容量:5000ml,加热功率 600W,控温范围:室温 -100℃,精度:±0.5,调整范围:0-2600rpm
27	CJJ-843	大功率搅拌器	860	搅拌容量 5000ml,不加热不锈钢工作面,尺寸 300×300mm
28	CJJ-931	二连磁力加热搅拌器	650	搅拌容量 2×1000ml,加热功率 2×150W,调速起动 -2400 转 / 分
29	CJJ-931	四连磁力加热搅拌器	950	搅拌容量 4×1000ml,加热功率 4×150W,调速起动 -2400 转 / 分
30	CJJ-931	六连磁力加热搅拌器	1260	搅拌容量 6×1000ml,加热功率 6×150W,调速起动 -2400 转 / 分
31	HJ-6A	数显恒温磁力搅拌器	2600	搅拌容量 6×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 6×200W
32	HJ-4A	数显恒温磁力搅拌器	2180	搅拌容量 4×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 4×200W
33	HJ-2A	数显恒温磁力搅拌器	1180	搅拌容量 2×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 2×200W
34	JB-2	定时双向搅拌器	880	容量 3000ml,定时范围:5-120,加热功率 400W,起动 -2600 转 / 分
35	HDM-250	数显恒温磁力搅拌电热套	750	容量 250ml,加热功率 300W,室温 -300℃,带磁力搅拌
36	HDM-500	数显恒温磁力搅拌电热套	860	容量 500ml,加热功率 600W,室温 -300℃,带磁力搅拌
37	HDM-1000	数显恒温磁力搅拌电热套	950	容量 1000ml,加热功率 800W,室温 -300℃,带磁力搅拌
38	HDM-250A	数显控温电热套	520	容量 250ml,加热功率 300W,室温 -300℃
39	HDM-500A	数显控温电热套	540	容量 500ml,加热功率 600W,室温 -300℃
40	HDM-1000A	数显控温电热套	580	容量 1000ml,加热功率 800W,室温 -300℃
41	HDM-2000A	数显控温电热套	640	容量 2000ml,加热功率 1000W,室温 -300℃
42	HDM-3000A	数显控温电热套	700	容量 3000ml,加热功率 1200W,室温 -300℃
43	HDM-5000A	数显控温电热套	780	容量 5000ml,加热功率 1500W,室温 -300℃
44	HDM-6×500A	数显六联控温电热套	4100	6 组数显控温,单独控制,室温 +5~300℃,容量 500ML×6
45	HDM-6×250AS	六联数显恒温恒速磁力搅拌电热套	7200	6 组数显控温,6 组数显测速,恒速装置,单独控制,室温 +5~300℃,容量 250ML×6,速度定时:0~999 分钟
46	HDM-6×250A	数显六联控温电热套	3400	6 组数显控温,单独控制,室温 +5~300℃,容量:250ML×6

八、电动搅拌器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	DJ-3	大功率电动搅拌器	6000	启动 ~3000 转 / 分钟,电机功率 1200W,带有限流保护、短路保护、堵转保护、电机失速保护等,低速启动动力矩大,可长时间连续使用
2	DJ-100W	数显恒速电动搅拌器	3200	无刷电机,液晶显示,40-1400 转 / 分,电机功率 100W,可长时间连续工作
3	JJ-4S	恒速四联水浴电动搅拌器	5600	四联独立数显测速,统一控温,恒速装置,200~ 3000 转 / 分,室温 +5℃ ~99.9℃,电机功率:4×60W(设定相同的速度为同步,设定不同的速度为异步)

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

八、电动搅拌器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
4	JJ-6S	恒速六联水浴电动搅拌器	8000	六联独立数显测速,统一控温,恒速装置,200~3000转/分,室温+5℃~99.9℃,电机功率:6×60W(设定相同的速度为同步,设定不同的速度为异步)
5	JJ-4A	恒速六联电动搅拌器	6800	六联独立数显测速,恒速装置,200~3000转/分,电机功率:6×60W(设定相同的速度为同步,设定不同的速度为异步)
6	JJ-4Q	恒速四联电动搅拌器	10600	4组无刷直流电机,转速单独控制,转速:40~1500转/分,控速精度:±1转/分,电机功率:4×100W,电子定时:0~9999分钟
7	JJ-1、25W	增力电动搅拌器	360	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
8	JJ-1、40W	增力电动搅拌器	360	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
9	JJ-1、60W	增力电动搅拌器	400	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
10	JJ-1、90W	增力电动搅拌器	460	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
11	JJ-1、100W	增力电动搅拌器	520	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
12	JJ-1、160W	增力电动搅拌器	800	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
13	JJ-1、200W	增力电动搅拌器	900	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
14	JJ-1、300W	增力电动搅拌器	1480	定时范围:5~120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
15	JJ-2	控温电动搅拌器	980	调速范围:起动-3000转/分,无级调速,加热功率:400W控温室温-100℃
16	JJ-3	六联电动搅拌器	2850	功率60W×6,起动-3000转/分,无级调速,灯光照明,5~120分定时
17	JJ-4	数显六联电动搅拌器	3200	功率80W,80~1000转/分,恒速装置,电子定时
18	JJ-1a 100W	数显电动搅拌器	820	调速范围:起动-3000转/分,数显测速
19	JJ-1H 100W	恒速电动搅拌器	1200	调速范围:200~3000转/分,电子定时:0~9999分钟
20	JJ-2Q	强力恒速电动搅拌器	2800	调速范围:1~500转/分,电子定时:0~9999分钟,脉冲电机,可连续工作
21	JJ-2A	双数显控温电动搅拌器	1800	数显测速,数显控温,控温范围:室温-100℃,精度:±0.5,调速范围:起动-3000rpm

九、捣碎、粉碎、匀浆机

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	FK-A	组织捣碎机	890	功率120W,12000转/分可调,不锈钢杯,容量1000ml
2	FK-B	多用植物粉碎机	850	固体V110MI,液体Y800MI,转速1000~10000转/分
3	FS-2	可调高速分散器	2850	内切式刀头,速度数显,22000转/分可调,细胞分散
4	FSH-2	可调高速匀浆器	2750	内切式刀头,速度数显,22000转/分可调,组织匀浆细胞分散
5	F-80	高速万能粉碎机	850	最大容量50~150g,12000转/分
6	FJ-200	高速分散均质机	2850	内切式刀头,22000转/分可调,细胞分散

十、不锈钢电热板、升降台、砂浴、恒温板

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	GY-DB4030C	数显恒温石墨电热板	4600	台面尺寸:46×36cm,有效石墨台面:38×28cm,范围:室温+10~450℃,加热功率:2400W,定时范围:0~9999分钟,均匀度:≤±1℃
2	DB-1A	数显不锈钢电热板	600	工作台面积200×150mm,加热功率500W,控温范围:室温+5℃~300℃,探棒内置
3	DB-2A	数显不锈钢电热板	800	工作台面积350×200mm,加热功率1000W,控温范围:室温+5℃~300℃,探棒内置
4	DB-3A	数显不锈钢电热板	1100	工作台面积400×300mm,加热功率1500W,控温范围:室温+5℃~300℃,探棒内置
5	DB-1B	数显不锈钢电热板	600	工作台面积200×150mm,加热功率500W,控温范围:室温+5℃~300℃,探棒外置

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

十、不锈钢电热板、升降台、砂浴、恒温板

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
6	DB-2B	数显不锈钢电热板	800	工作台面积 350×200mm,加热功率 1000W,控温范围:室温 +5℃-300℃,探棒外置
7	DB-3B	数显不锈钢电热板	1100	工作台面积 400×300mm,加热功率 1500W,控温范围:室温 +5℃-300℃,探棒外置
8	DB-3C	数显不锈钢电热板	1400	工作台面积 400×300mm,加热功率 2000W,控温范围:室温 +5℃-400℃,探棒内置
9	DB-h	数显恒温板	780	工作尺寸 95×55,控温范围:室温 -50℃,可在显微镜下工作
10	RH-150	不锈钢升降台	150	工作尺寸 150×150,不锈钢工作台面
11	RH-200	不锈钢升降台	200	工作尺寸 200×200,不锈钢工作台面
12	SY-2	数显恒温砂浴	3200	工作尺寸 400×300×80,加热功率 1500W,数显控温:室温 -300℃

十一、石英亚沸、不锈钢蒸馏水器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	SYZ-A	石英亚沸蒸馏器	2900	每小时出纯水量 500ml,功率 1000W,纯石英制造
2	SYZ-550	石英亚沸蒸馏器	4250	每小时出纯水量 1000ml,功率 1500W,纯石英制造
3	SYZ-B	石英亚沸蒸馏器	4800	每小时出纯水量 1000ml,功率 1500W,纯石英制造
4	1810-B	石英双重纯水器	6800	每小时出纯水量 2500ml,功率 2500W,纯石英制造
5	HS·Z11·5	不锈钢蒸馏水器	880	5 升 / 小时,功率 5KW,电压 220V
6	HS·Z11·10	不锈钢蒸馏水器	1080	10 升 / 小时,功率 7.5KW,电压 380V
7	HS·Z11·20	不锈钢蒸馏水器	1500	20 升 / 小时,功率 15KW,电压 380V

十二、硅控可调万用电炉、封闭电炉、恒温载物台

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	DDL-1KW	硅控可调万用电炉	120	单联式,加热功率:1000W
2	DZ-A	恒温载物台	648	室温 ~50℃,工作台面 95×55(mm),可在显微镜下工作
3	DDL-2x1KW	硅控可调万用电炉	220	双联式,加热功率:2×1000W
4	DDL-4x1KW	硅控可调万用电炉	480	四联式,加热功率:4×1000W
5	DDL-6x1KW	硅控可调万用电炉	600	六联式,加热功率:6×1000W
6	FD-1	封闭电炉	240	室温 ~300℃,功率 1000W,工作台面 φ150mm
7	FD-2	封闭电炉	300	室温 ~300℃,功率 1500W,工作台面 φ180mm
8	FD-II	双联封闭电炉	560	室温 ~300℃,功率2×1000W,工作台面 φ150mm×2

十三、分析仪器




序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	XK97-A	菌落计数器	780	计数量 0-999
2	XK98-A	电子石英定时钟	360	交直流两用
3	CG-1C	数字测汞仪	7580	0-10ng/ml,下限 0.05ng/ml(配机内泵)
4	ETCG-1	智能测汞仪	8800	01-10ng/ml,下限 0.05ng/ml
5	TMP-1500	大气采样器	1180	流量:0.1-1.5L/min
6	CD-1	大气采样器	1180	定时,0-1.5 升 / 分
7	CD-2	双气路大气采样器	2980	可同时采集,定时带支架
8	BFC-35B	粉尘采样器	5860	流量 5-30L/min,可调,定时带支架

订货热线电话：0519-82321270、82311270 QQ：371967284

十三、分析仪器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
9	CYES-II	氧、二氧化碳气体测定仪	3980	0-99.9%O ₂ , CO ₂
10	ZHJ-B	尘埃粒子计数器	19500	粒径 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um
11	XD-2000	COD 速测仪	5800	15 分钟同时测定 9 个水样, 用户自配光度计
12	XD-2002	COD 速测仪	8800	便携式适于流动测试
13	XD-2003	COD 速测仪	15800	台式精密数显直读, 测试范围宽

十四、搅拌子、搅拌棒、全四氟旋塞、回收器

型号	规格尺寸(mm)	产品名称	出厂价(元)	型号	规格尺寸(mm)	产品名称	出厂价(元)		
A102	ø6×10.2	 A 型搅拌子	4	B145	ø5×14.5	 B 型搅拌子	4.5		
A150	ø7×15		5	B200	ø8×20		7		
A200	ø8×20		6	B280	ø9×28		10		
A250	ø9×25		7	B330	ø7×33		10		
A280	ø9.5×28		8	B360	ø9×36		12		
A300	ø10×30		10	B400	ø11×40		13		
A350	ø10×35		12	B450	ø11×45		16		
A400	ø15×40		15	B485	ø9×48.5		14		
A500	ø20×50		25	B550	ø12×55		25		
A700	ø25×70		50	B660	ø9×66		20		
A1000	ø25×100		85	B565	ø9×56.5		16		
A2000	ø30×200		320	B988	ø9×98.8		32		
C60	ø4×6		 C 型搅拌子	3.5	D200		ø6×200	不锈钢搅拌棒	10
C100	ø4×10			4	D250		ø6×250	不锈钢搅拌棒	12
C150	ø5×15	5		D300	ø6×300	不锈钢搅拌棒	16		
C180	ø7×18	6		D350	ø6×350	不锈钢搅拌棒	20		
C200	ø6×20	7		D400	ø6×400	不锈钢搅拌棒	26		
C220	ø7×22	7		D500	ø8×500	不锈钢搅拌棒	32		
C250	ø8×25	7.5		E300	ø7×300	全四氟搅拌棒	28		
C263	ø7×26.3	8		E350	ø7×350	全四氟搅拌棒	38		
C300	ø7×30	8		E400	ø8×400	全四氟搅拌棒	48		
C350	ø8×35	10		E500	ø8×500	全四氟搅拌棒	58		
C400	ø7×40	12		F14	标准口	全四氟旋塞	18		
C450	ø8×45	14		F19	标准口	全四氟旋塞	20		
C500	ø7×50	16		F24	标准口	全四氟旋塞	28		
C550	ø8×55	19		F29	标准口	全四氟旋塞	32		
C600	ø8×60	24		F34	标准口	全四氟旋塞	58		
C700	ø8×70	28		F40	标准口	全四氟旋塞	98		
C800	ø10×80	30		G300	ø6×300	搅拌子回收器	38		