

多箱体电热恒温培养箱

新产品

产品特点

- 具有两箱或者四箱培养箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个培养箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。
- 箱门上配有观察窗，便于观察箱内的实验过程。
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

安全功能

- 温度偏高和超温报警。

技术参数

型号	技术参数	电源电压	控温范围	温度分辨率/波动度	工作环境温度	输入功率	容积	内胆尺寸(mm) WxDxH	外形尺寸(mm) WxDxH	载物托架(标配)	价格
DHP-150-2B(二箱)	AC220V 50HZ	RT+5 ~ 65°C	0.1°C/ ±0.5°C	+5~35°C	1200W	150Lx2	560x530x600	705x740x1800	2块 (单箱)	RMB14300	
DHP-100-4B(四箱)										1500W	100Lx4



微生物培养箱 - 自然对流

产品特点

- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。
- 箱门上配有观察窗，便于观察箱内的实验过程。
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

液晶多段可编程控制器 (选配)

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

安全功能

- 温度偏高和超温报警。

紫外杀菌系统 (选配)

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

技术参数

注：带“B”为液晶控制器

技术指标	型号	DHP-9011 DHP-9011B	DHP-9031 DHP-9031B	DHP-9051 DHP-9051B	DHP-9121 DHP-9121B	DHP-9211 DHP-9211B
电源电压		AC220V 50HZ				
控温范围		RT+5 ~ 65°C				
温度分辨率/波动度		0.1°C/±0.5°C				
工作环境温度		+5 ~ 35°C				
输入功率		85W	125W	250W	550W	900W
观察窗		有			无	
容积		16L	35L	50L	115L	220L
内胆尺寸(mm)WxDxH		270x260x232	360x325x300	400x330x380	520x450x495	650x500x680
外形尺寸(mm)WxDxH		507x397x347	597x464x417	665x667x600	785x587x715	915x657x870
载物托架(标配)		2块	2块	2块	3块	3块
价格		RMB3040 RMB3750	RMB3560 RMB4400	RMB4600 RMB5560	RMB5980 RMB6820	RMB7240 RMB8280



微生物培养箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶控制器..... ¥ 1500元
- 2、U盘数据储存..... ¥ 1500元
- 3、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 4、RS485接口和通讯软件..... ¥ 600元

注1: U盘、RS485/232二选一

注2: DHP-9011/9011B,不能选配RS485接口和通讯软件

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05

生物安全低温培养箱 06

半导体制冷低温培养箱 07

电热恒温培养箱 08

精密恒温培养箱 09

隔水式恒温培养箱 10

生物安全培养箱 11

多箱体恒温/微生物培养箱 12

CO₂培养箱 13

20

光照培养箱/人工气候箱 21

恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 29

恒温培养摇床 31

恒温振荡器 33

大型恒温振荡器 34

落地振荡器 35

摇瓶机 36

叠加式-振荡培养箱 37

38

超低温冰箱 39

洁净工作台 41

生物安全柜 43

干燥箱 44

真空干燥箱 49

加热循环槽 56

恒温振荡水槽 59

油浴锅 62

恒温水槽与水浴锅 64

药品稳定性试验箱 65

步入式药品试验室 71

老化试验箱 72

热空气消毒箱 72

高低温(交变)试验箱 73

高低温(交变)湿热试验箱 75

紫外耐候试验箱 77

78

氙灯耐候试验箱 79

盐雾腐蚀性试验箱 80

电阻炉 81

84

旋转蒸发器 85

循环水真空泵 88

耐腐蚀隔膜泵 89

循环冷却器 90

磁力搅拌器 91

93

顶置电动搅拌机 94

氮吹仪 95

离心机 96

漩涡混合仪 96

多管振荡混匀仪 97

孵育器/金属浴 98

微孔板迷你离心机 100

均质分散机 101

粘度计 103

108

控制器介绍 109

选购件介绍 110