

智能型蠕动泵

Touch100/Touch400/Touch600



适用泵头



HP-16

HP-24



2XHP-16

2XHP-24



NC0210

NC0410

NC0510

NC0610

	Touch100	Touch400	Touch600
转速范围	0.1rpm-100rpm	0.1rpm-400rpm	0.1rpm-600rpm
转速调节分辨率	0.1rpm		
显示方式	高分辨率触控屏显示		
控制方式	触摸屏控制，支持外部信号和通信控制		
工作模式	普通分配(10种方案可以选择)、灌装分配、连续传输、定时传输、定量传输、定时定量传输、定时定速		
定量范围	0.1uL-9999.999L		
定时范围	0.1s-999.9hr		
分配次数	1-9999; 0无限循环		
回吸角度	0° -999°		
在线调整	运行过程中微调分配量、流量; 全程可调		
校准功能	体积或重量校准可选		
全速功能	一键控制全速工作, 用于快速填充、排空等		
RS485通信	地址可设1-32; 波特率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps可选		
适用电源	AC100-240V		
外形尺寸	281X190X184mm		
工作环境	温度: 0°C-40°C 湿度: 20%-85%无凝露		
防护等级	IP31		



PERISTALTIC PUMP

型号	适用泵头	适用软管	最大参考流量 (ml/min)
TOUCH100	HP-16	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	380
	HP-24	15#、24#	267
	NC系列	I.D.≤3.17mm 壁厚0.76-1mm	32
TOUCH400	HP-16	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	1520
	HP-24	15#、24#	1068
TOUCH600	HP-16	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	2280
	HP-24	15#、24#	1600