

RV-0005 旋转蒸发仪

产品简介

RV-0005 旋转蒸发仪在化学、制药和生物技术行业、研发实验室和质量保证方面具有广泛的应用。大型 LED 显示屏以及触摸键和可调节旋钮可帮助您轻松设置过程参数。具有1500cm² 冷却表面的双层垂直冷凝器可提供高效的蒸汽收集和样品回收。

产品特点

- 清晰的LED数字显示，显示实际值和设定值
- 功能调节有旋转速度、热锅温度、正反转时间、运行定时时间，锁定功能避免误触
- 独立旋钮快速旋转可大幅数字改变，慢速旋转可精确设置数值
- 5L体积水浴锅，水、油浴两用，加热温度可达180°C(油)
- 直流无刷电机，转速范围20 - 320 rpm
- PID精确控温，具有过温保护功能，加热锅干烧保护，自动断电
- 1500cm²直立式双层蛇形盘管冷凝器,加快液体下流速度，回收效果好
- PTFE+石墨高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性、耐高温、耐腐蚀，耐磨
- 手动升降，调节高度范围180mm,蒸发瓶倾斜角度可在0-360°(左右互换)调节
- 玻璃转轴带推出器，方便拆卸转轴和旋转瓶
- 具有定时和正反转间歇定时、锁定功能避免误触



RV-0005

技术参数

产品型号	RV-0005
输入电压[V]	AC 100V-240V, 50/60Hz
电机类型	直流无刷
频率[Hz]	48W
水浴锅加热功率[W]	1300W
温度范围	室温+5°C~90°C (水) 室温+5°C~180°C (油)
温度控制精度	水浴±1.5°C, 油浴 ±3°C
额定负载时转速范围[rpm]	20 - 320 RPM
调速/步幅[rpm]	无极调速，步幅 1RPM
正反转功能	Yes
定时时间	1-999 min
升降方式	手动
真空度	极限4mbar (3mmHg)
转速显示	LED
[DIN EN60529] 电机过载保护	Yes
允许环境温度[°C]	5-40°C
尺寸 (W*D*H) 无支臂杆[mm]	主机: 400x320x540mm; 水浴锅: 300x300x205mm



仪科生物技术有限公司
联系电话：13538982139
邮箱：bxguo2016@163.com