高效水分测定

分秒即达,毫厘不差



快速获得结果

快速预测电流控制算法(FFA)可保持较高的试剂浓度,从而在不影响准确度的情况下提高反应速率。这可以确保快速获得可靠的结果。



可靠性高

出色的120,000步加液精度使得该水分仪具有高准确性与耐用性。维护和校准服务可保持水分仪长时间正常运行。



操作高效且安全

用户友好的界面提供可定制的快捷 方式,可简化日常任务。自动化溶 剂更换可大幅降低接触危险化学品 的风险。



数字化工作流程

LabX™软件支持数字化转型,可实现高效安全的数据管理。此外,它还支持符合21 CFR Parl 11与其他数据可靠性法规要求。



EVA 卡尔费休水分仪

提高效率的关键

EVA V1和V3水分仪是高效测定简单液体、可溶固体以及更具挑战性的不可溶样品中水分含量的理想之选。这两种型号均可通过以下方式提高卡尔费休滴定处理量:

- 通过FFA控制算法、快速响应的数字电极以及先进的加样技术实现高可靠性与高效率。
- 自动样品检测与方法启动,以及从天平自动传输样品重量等功能可确保方便、安全的工作流程。
- 使用一系列配件(包括小型滴定杯和均质器)可以 简化对具有挑战性样品的处理。



技术参数

	标称输入额定值	100 – 240 V AC ± 10%, 50 – 60 Hz, 1.5 A 0.4 W / 12 W / 16 W			
功耗		' '			
功耗	待机/空闲模式/测量期间*	' '			
功耗		' '			
T力耗	Industrial A HVVC ITT	100 210 110 2 10 10,000 00 112, 110 11			
滴定管和dDrive ————————————————————————————————————	标称输入	100 – 240 V AC ± 10%, 50 – 60 Hz, 1.5 A			
	加液精确度	符合DIN/ISO 8655-3			
通用	加液分辨率	120000步			
	电流测量范围/分辨率	-240 μA +240 μA / 0.00006 μA (显示值: 0.1 μA)			
	极化电压范围/分辨率	-2300 mV +2300 mV / 0.1 mV			
	测量技术	直流极化电压,电流测定法			

^{*}这些值是在标准实验室条件下使用标准方法测得的。

功能概述

		EVA V1	EVA V3
应用	液体与可溶固体样品	•	•
	通过以下方式支持不溶固体样品:		
	- 均质器与空白方法		•
	- 外部样品萃取方法		
数据管理	使用LabX软件安全处理数据		
	通过以太网与U盘进行网络存储(CSV, PDF)	•	•
	USB/网络打印机A4/信纸;METTLER TOLEDO热敏与点阵打印机		
用户管理	使用LabX软件中的可选活动目录服务可完全控制访问权限	•	•
确保安全性	自动更换溶剂,自动排空滴定管		•
	直接从天平传输样品重量		
	使用SmartChemical与条形码扫描器确保无误的数据传输	•	
	使用可选的2.5米终端电缆从通风橱外部启动方法		

订购信息

	物料描述	物料号#	EVA V1 30869280	EVA V3 30869282
标准配置	5 mL滴定管	30869287	包含	包含
	dPump KF溶剂泵	30869285	包含	包含
	KFV L滴定套件(包含大滴定杯)	30869290 包含	包含	包含
LabX 软件	LabX标准版	30851289	•	•
	LabX专业版	30851291	•	•
	LabX制药版	30851293	•	•
	2 mL滴定管	30869286	•	•
可选滴定管	10 mL滴定管	30869288	包含 包含 包含 • •	•
** 11: ** ** 17	KFV S滴定杯(小型滴定杯)	30869301	•	•
替代滴定杯	KFV L-TS滴定杯(恒温滴定杯)	30869302	•	•
45 m	Kinematica (Polytron PT1300 D, PT-DA 12/2EC-E123)	(第三方产品)		•
均质器	IKA (数字型T25 Easy Clean, S25N-18G)	(第三方产品)		•

全面服务保障:通过专业安装与认证、预防性维护与校准、现场维修与用户培训等服务,保持EVA V1或V3水分仪的准确度与效率。

梅特勒 托利多 METTLER TOLEDO

www.mt.com -

访问网站,获得更多信息

地址: 上海市桂平路589号

邮编: 200233

传真: 021-64853351

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号

邮编: 213125 传真: 0519-86641991 E-mail: ad@mt.com

梅特勒托利多始终致力于其产品功能的改进工作。 基于该原因,产品的技术规格亦会受到更改。 如遇上述情况,恕不另行通知。 30927103 Printed in P.R. China 2024/05



