

DTC-27J 多功能静音型台式超声波清洗机

一、设备用途

1. 精密清洗；2. 样品制备的前处理：液体脱气、混合、均质等；3. 固体的溶解、颗粒的分散；4. 样品的萃取。

二、超声波清洗机参数规格

型号	外型 (长*宽*高)	内槽 (长*宽*高)	容量	超声	超声	加热功 率	时间设置	温度设置	额定电压
				功率	频率				
DTC-27J	690×510×390	504×304×177	27L	700W	40KHz	≥800W	0-99*2min	室温-80℃	220-240V 交 流, 50/60Hz

三、产品特点

- 静音：**机身采用流线型 ABS 外壳材质，耐腐蚀、降噪；
内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于 60 分贝；
- 操作：**微电脑智能模式；
- 显示：**采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示；
- 超声功率：**700W，可以 1-99%任意调节（由于屏幕受限，99%功率即为全功率工作）。
- 超声频率：**40KHz
- 温度：**加热功率≥800W，室温-80℃可调，实时显示；
- 定时：**0~99*2 分钟，连续可调，剩余时间实时显示；
- 电路：**内置扫频功能，工业级板件，可连续 72h 工作；
- 槽体：**加食品级不锈钢 SUS304，耐酸耐碱防腐蚀、外形美观，科技质感；

四、售后服务

- 随机附件：使用说明书 1 份，保修卡 1 份；合格证 1 份；
- 仪器专用提篮 1 套；进出水橡胶管及转接头 1 套，加热及显示系统 1 套；
- 超声波清洗设备自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年；
- 终身对设备提供维护与技术支持；
- 专家为您优化工艺流程, 改进传统洗净方法；
- 指导操作与安装培训支持；
- 全面提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧

