

05 | 台式小型高速冷冻离心机

型号: SH16C

仪器特点

PRODUCT CHARACTERISTICS

- 采用无刷变频电机，均免维护，大力矩升降速快。
- 采用进口无氟压缩机组，控温精准，无环境污染。
- 均采用微机处理器精准控制，数字显示转速、温度、时间等参数，按键编程，运行中设置参数可修改，切换显示运行参数及RCF值。
- 可存储和调用100套程序，10种升降速率供选择。
- 自动电动感应门锁，紧急开锁功能;超速、超温、不平衡自动保护;机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。
- 采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，无方向性，安全可靠，使用倍感方便。
- 配备多种转头供选择，一机多用，并可根据试验要求设计各种适配器。
- 三级减震，离心效果达到最佳。

应用领域

APPLICATION FIELD

用于对细菌，蛋白沉淀，核酸提取，亚细胞组份分离，临床检验样品处理，适用于医学，生命科学，生物制药，农业科学，环保等科研单位，大专院校使用。

6×50ml角转头



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

参数	数值
最高转速	16000r/min
最大容量	6×100ml
定时范围	99h59m59s
外形尺寸	610×570×370mm
温控精度	±1°C
最大离心力	20600xg
温控范围	-20°C~40°C
噪音	≤62dBA
电源	AC 220V, 50Hz, 6A
重量	82Kg

适配转子 MATCHED ROTORS

转头号 (NO.)	类型	容量 (ml)	最高转速 (r/min)	最大离心力 (xg)
30401	角转头	12×1.5/2	16000	17940
30402	角转头	4×0.5	14000	19970
30403	角转头	24×1.5/2	15000	20600
30404	角转头	30×1.5/2	13500	19340
30405	角转头	16×5	15000	19350
30406	角转头	12×7	14000	16370
30407	角转头	12×15	10000	11840
30408	角转头	12×10	12000	14510
30409	角转头	8×20	12000	14510
30410	角转头	6×30	12000	14000
30411	角转头	6×50	11000	13480
30412	角转头	6×70	10000	10810
30419	角转头	8×50	7000	6190
30413	角转头	4×100	10000	10310
30414	角转头	6×100	10000	11380
30415	角转头	6×10	14000	16460
30416	角转头	30×0.5	15000	18510
30437	角转头	24根毛细管Capillary	12000	15800
30444	角转头	48×1.5/2	11000	12840
30480	水平转头	4×5	13000	14960
30935	垂直转头	16×5ml	14000	12660
30676	酶标板转头	2×3×48孔well	4000	2300