



KANOMAX
The Ultimate Measurements

面风速仪 MODEL 6720-DP grid

■ 超大触摸液晶屏、应用便捷

匹配风量罩、皮托管、风速矩阵，实现风速、差压检测

■ 蓝牙通讯、智能终端

连接蓝牙打印机，实时打印测试数据
手机等智能终端安装APP程序，操控仪器：
参数设置、同步测试
数据处理（最大值、最小值、平均值、累计值）
单位切换、K系数调节、多种语言选择

■ 主机、风速矩阵、皮托管组合使用

差压计：主机连接差压管直接测试差压
面风速仪：主机连接风速矩阵测试风速

■ 大容量存储

主机和APP可分别存储8000组、10000组测试数据

■ 功耗低

4节5号电池可持续工作14h，长时间无操作进入省电模式

■ 广泛应用

生物安全柜面风速测试
风机性能试验、洁净室认证
暖通空调的维护调试、故障排除、新风测试及平衡




超大彩屏，应用便捷

风速、风量、温度、湿度同时检测并显示。



蓝牙通信、智能终端

安装APP程序，实现设置、数据处理、同步测试。



16点平均分布

16个压力测试孔均匀分布，并自动计算出平均风速值。



无线打印，方便快捷

可选购蓝牙打印机，实时打印测试数据，方便快捷



规格参数

型 号	6720-DP grid	
风量	范 围	40~4,300m ³ /h
	精 度	读数的 ±3% ± 8m ³ /h (>85m ³ /h)
	分 辨 率	1m ³ /h
风速	范 围	0.15~40m/s(皮托管*)
		0.15~15m/s(风速矩阵*)
	精 度	读数的 ±3% ± 0.05m/s (>0.25m/s)
	分 辨 率	0.01m/s
差压	范 围	-2,500~2,500Pa
	精 度	读数的 ±1.5% ± 0.25Pa
	分 辨 率	0.001Pa
本体	显 示	4.3英寸真彩触摸屏
	蓝牙通讯	具备
	K系数调节	具备
	数据存储	8,000组 (APP: 10,000组)
	其他功能	时钟、电池电量、数据存储/删除、数据输出 (USB)、打印
	电 源	4节5号电池 (约14h)、DC5V
操作温度	0~60℃ (无结露)	
存储温度	-20~70℃ (无结露)	
重 量	约3.6kg	
标准附件	手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件	
可选附件	伸缩杆、打印机 (蓝牙/通讯线缆)、AC适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、气路管	

*: 选择项

相关产品



风量罩 MODEL 6720



风量罩 MODEL 6710



风量罩 MODEL 6705



风量罩 MODEL 6750

注: 如遇产品设计、规格、参数变更, 均以我公司提供的最新数据为准, 恕不另行通知。



沈阳加野科学仪器有限公司

地址: 沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315

电话: (024)23846440 83951688 83951788

传真: (024)23898417

Http://www.kanomax.com.cn E-mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024



或扫描二维码



ISO9001认证 ISO14001认证

*2024年6月印制