

恒温水浴箱 HWB 型

HWB Thermostatic water bath

● 适用范围 Scope of application

适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养，以及对注射器、小型手术器械进行煮沸消毒之用。



● 结构特点 Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ LCD 液晶屏显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。外置独立的可调超温保护器。
- ★ 箱内胆采用一体成型工艺，没有拼接缝隙，防渗漏、更耐用。
- ★ 箱盖采用耐高温亚克力材料，斜坡设计避免箱内水汽凝结后滴落在试验样品上，造成样品失效。
- ★ 装有防滑橡胶支撑脚。
- ♥ (选配) RS485 通讯：最多可同时连接 64 台此系列恒温控制器。
- ♥ (选配) WIFI/4G 模块。
- ♥ (选配) 打印机模块。
- ♥ (选配) 同时支持 RS485 通讯、可连接 WIFI/4G 模块、打印机模块。

● 型号规格 Model specifications

型号	HWB-6	HWB-11	HWB-22
温度范围		室温 +5°C ~100°C	
温度波动度		≤ ±0.5° C	
温度均匀度		≤ ±0.5° C	
温度显示精度		0.1° C	
温度控制精度		0.1° C	
报警类型		超温报警、温度探头损坏报警	
加温方式		不锈钢管式加热器	
降温方式		自然降温	
内部尺寸 W×D×H (cm)	30×15.5×15	30×24×15	50×29.5×15
内部容积 (L)	6	11	22
外部尺寸 W×D×H (cm)	35.6×20.7×27	35.6×29.6×27	56×35.6×27
功率 (W)	850	1050	2050
电源		1Ø 220V 50Hz	