

超声波清洗机系列 CQ-DST 型

ULTRASONIC CLEANER

● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 数显记忆和设定的超声工作时间。
- ★ 数显记忆设定的加热温度和实际温度。
- ★ 数显记忆和设定的超声功率。
- ★ 仪器的操作程序采用单片机软件。
- ★ 清洗完毕有 10 下报警音乐。
- ★ 清洗器外壳采用优质不锈钢拉丝板制作。
- ★ 清洗器网架采用优质不锈钢网筛氩焊成型。
- ★ 清洗器内槽采用优质不锈钢板。

数显定时加热型



● 型号规格 Model specifications

型号	超声波功率	容量	槽内尺寸	超声波频率	加热功率	可调温度 / 时间
CQ-100A-DST	100W	3L	240x140x100mm	40KHz	200W	可调功率 40~100% 可调温度 RT~80℃ 可调时间 1~480min
CQ-100B-DST	100W	5L	240x140x150mm	28KHz	200W	
CQ-120A-DST	120W	4.5L	300x150x100mm	40KHz	200W	
CQ-150A-DST	150W	6L	300x150x150mm	40KHz	200W	
CQ-200A-DST	200W	7L	300x240x100mm	40KHz	600W	
CQ-200B-DST	200W	10L	300x240x150mm	28KHz	600W	
CQ-250A-DST	250W	10L	300x240x150mm	40KHz	600W	
CQ-300A-DST	300W	10L	330x300x100mm	40KHz	600W	
CQ-300B-DST	300W	15L	330x300x150mm	28KHz	600W	
CQ-350A-DST	350W	15L	330x300x150mm	40KHz	600W	
CQ-400A-DST	400W	15L	500x300x100mm	40KHz	600W	
CQ-400B-DST	400W	22.5L	500x300x150mm	28KHz	600W	
CQ-500A-DST	500W	22.5L	500x300x150mm	40KHz	1000W	
CQ-500B-DST	500W	28L	500x300x200mm	28KHz	1000W	
CQ-600B-DST	600W	35L	500x280x280mm	28KHz	1000W	
CQ-800B-DST	800W	35L	600x200x288mm	28KHz	2000W	
CQ-1000B-DST	1000W	50L	600x300x288mm	28KHz	2000W	
CQ-1600B-DST	1600W	80L	700x400x288mm	28KHz	4000W	
CQ-2000B-DST	2000W	100L	700x400x350mm	28KHz	4000W	

CQ150A-DST (含) 以上无排水