



eFWM Solo 水活度测量的未来。  
在满足技术和简单易用性的情况下，  
对您产品质量和安全的保证是我们的  
首要任务。



eFWM Dock

## 特点

- 高精度湿度传感器
- 1.28"液晶显示屏
- 创新的内置陀螺仪技术
- 无端口数据管理
- 紧凑且用户友好
- 可以扩展到4个solo, 7"显示屏
- 温度控制
- Wifi 或蓝牙

## 设备

货号	描述
eFWM solo	水活度仪
eFWM Dock	水活度仪控制器-四通道版(可连接4个eFWM solo/7"显示屏/)
eFWM Temp	温度控制器 (Peltier制冷和加热/温度范围: 15° C-35° C/温度精度+/-0.1° C)
eFWM Fan	平衡风扇 (加快平衡时间和AW的结果/如果传感器必须与粉末一起使用, 速度可以设置为0)
eFWM Wifi	Wifi或蓝牙通信

## 供货一览表

水活度仪主机1台/附带配件: USB 线/20个带帽塑料杯/60mL玻璃容器中的2种盐溶液/桌面软件 (精简版)

如需其它版本请下单备注。



Food - pharmaceutical—Biotechnology—much more..

 技术参数

高精度湿度传感器

- 测量范围: 0% to 100%
- 无与伦比的精度: 整个范围内AW的 $\pm 0.018$ , 以及 $\pm 0.3$ 范围内的 $0.005$  AW
- 快速响应: 5到12分钟, 适用于样品和AW范围
- 温度精度 $\pm 0.2^{\circ}C$

1.28" 液晶显示屏

- 显示AW、温度、测量日期、平均寿命和最近的测量值
- 位于顶部方便阅读

电池寿命长

- 使用LiPo电池
- 提供1个完整工作日的使用

内置陀螺仪技术

- 自动初始化测量, 以睡眠模式保存数据

数据存储管理

- 无障碍数据管理无需PC连接即可存储一整天的数据
- 将数据无缝传输到PC软件以实现可追溯性 (Lift版)

设备其它参数

- 高: 60毫米, 直径: 75毫米
- 包括USB线、20个带帽塑料杯/60mL玻璃容器中的2种盐溶液/桌面软件 (精简版/高级版)

