

# 高温箱 HGZ-GW 型

HGZ-GW High Temperature Oven

## ● 适用范围 Scope of application

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。本干燥箱适宜作 500°C 以下加热干燥或热处理用，不可用于挥发性物品及易燃易爆物品的烘烤。



## ● 结构特点 Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 顶置出风口开关方便。
- ★ 底部电阻丝加热，并有选温开关，可根据温度不同选择合适的加热功率。
- ★ LED 数码管显示 PID 温度控制器，控温精准；  
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；  
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 可抽拉活动式搁板。

## ● 型号规格 Model specifications

型号	HGZ-GW-130	HGZ-GW-220	HGZ-GW-640
温度范围	50°C 至 500°C		
温度均匀度	≤ 最高工作温度 ±3.5%		
温度波动度	±1°C		
箱内循环方式	自然对流		
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警		
内部尺寸 WxDxH(cm)	55.2×45×55.3	60.2×50×75.3	80.3×80.3×100.3
内部容积 (L)	137	226	646
外部尺寸 WxDxH(cm)	102×72×92.2	107×77×112.2	127×107×137.2
包装尺寸 WxDxH(cm)	117×84×108	122×89×128	147×119×153
搁板	2	3	3
功率 (W)	6000	8000	12000
电源	3Ø 380V 50Hz		
备注	※ 外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、高度 (H) 含 1.2cm 配件		

