

城池牌 MQT 微型移动便携式搅拌淬火槽,微型淬火槽,移动淬火槽,便携淬火槽,淬火水槽,淬火油槽,简易淬火槽

[微型移动便携式搅拌淬火槽](#)设计为简单,性能可靠,外形较小,便于携带。淬火槽用于微小型零部件热钢的快速冷却淬火,具有温度均匀的优点。淬火冷却介质可以采用水,重量轻的聚合物,或油。它不是设计用于与盐水。水或聚合物必须有防锈剂(或采用不锈钢材料)。所以也称为淬火水槽,聚合物淬火槽,淬火水槽,淬火盐槽。



城池牌 MQT 微型移动便携式搅拌淬火槽,微型淬火槽,移动淬火槽,便携淬火槽,淬火水槽,淬火油槽,简易淬火槽具有适当的搅拌系统,搅拌使分散均匀的淬火和淬火介质的汽化的气泡,在加热工件淬火表面形成。这些气泡,如果不分散,会导致不均匀的淬火次数会导致不良的淬火部分。搅拌还可以防止局部过热,在油的淬火介质,会引起火灾。



本淬火槽可选的铰接盖提供消灭任何潜在的淬火油火灾的手段，使淬火介质清洁。

本城池牌 MQT 微型移动便携式搅拌淬火槽,微型淬火槽,移动淬火槽,便携淬火槽,淬火水槽,淬火油槽,简易淬火槽可选平底式，多用于实验室、试样室或教学演示等固定场所。当淬火槽需要经常移动或携带的可选配移动式脚轮，方便移动和携带，相同工作容积高度增加 65~120mm。

表：淬火槽规格尺寸表

型号	槽体尺寸 (mm) 长×宽×高	料框尺寸 (mm) 长×宽×高	装容量 (L)	加热功率 (kW)	搅拌电源 (w)
MQT/MC-36	300×400×500	200×150×80	36	1	300
MQT/MC-72	400×500×600	250×150×100	80	2	300
SQT/SC-12	500×600×600	300×200×100	120	3	550
SQT/SC-20	800×600×600	350×200×100	200	5	550
SQT/SC-32	1000×800×600	400×250×100	320	8	750
SQT/SC-48	1500×800×600	450×250×150	480	12	750
SQT/SC-72	1800×1000×600	500×300×150	720	18	1500
SQT/SC-100	2000×1000×700	500×300×200	1000	27	1500

微型移动便携式搅拌淬火槽:[https://www.chenchr.com/micro\\_quench\\_tank.html](https://www.chenchr.com/micro_quench_tank.html)