



台式系列



立式系列



真空度数显系列

使用范围

真空干燥箱也叫真空烘箱、真空烤箱，广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用，特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点

- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 工作室采用不锈钢板制成，箱体外壳采用冷轧钢板制造，表面静电塑
- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠
- 钢化，双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体
- 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作
- 采用特殊工艺冲压而成的铝搁板，具有高温不氧化，导热快，大大减少热量的损耗
- 箱门闭合松紧完全可由用户任意调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度
- 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化

设备参数

(台式系列)

| 型号 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6050/6053 | DZF-6051 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | | | | | |
| 控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | | RT+10~65℃ | | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | | | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | | | | | | |
| 真空度 | ≤133Pa | | | | | | |
| 真空表 | 指针式 | | | | | | |
| 输入功率 | 450W | | 450W | 350W | 450W | 1200W | 1200W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | | 320×320×300 | | 415×370×345 | | |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×470×470 | | 635×490×495 | | 830×640×540 | | |
| 加热方式 | 内加热 (隔板不可抽取) | | | | 外加热 (隔板可抽取) | | |
| 载物托架 | 1 块 | | | | 2 块 | 2 块/3 块 | 2 块 |
| 内胆材质 | 冷轧板 | 不锈钢 | | | | 冷轧板 | |
| 定时范围 | 1~9999min | | | | | | |
| 选配真空泵 | | | | | | | |

设备参数

(立式系列)

| 型号 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 电源电压 | AC220V 50Hz | | | AC380V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10~250°C | | | |
| 恒温波动度 | ±1°C | | | |
| 温度分辨率 | 0.1°C | | | |
| 真空度 | ≤133Pa | | | |
| 真空表 | 指针式 | | | |
| 输入功率 | 1400W | 2200W | 4000W | 4200W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×450×450 | 560×600×640 | 600×600×700 | 630×810×845 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×660×1440 | 720×805×1680 | 900×660×1760 | 790×1030×1855 |
| 加热方式 | 内加热(隔板不可抽取) 可选外加热 | | 外加热 | 外加热 |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 |
| 内胆材质 | 不锈钢 | | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 定时范围 | 1~9999min | | | |
| 真空源 | 标配真空泵及下箱柜 | | | |

设备参数

(真空度数显系列)

| 项目 | DZF-6020S | DZF-6050S | DZF-6090S | DZF-6210S |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 电源电压 | AC220V 50HZ | | | |
| 控温范围 | RT+10~250°C | | | |
| 恒温波动度 | ±1°C | | | |
| 温度分辨率 | 0.1°C | | | |
| 真空度 | ≤133Pa (真空度数显、5组5段可编程控制) | | | |
| 输入功率 | 450W | 1200W | 1400W | 2200W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×470×1370 | 710×510×1430 | 615×660×1440 | 720×805×1680 |
| 载物托架 | 1pcs | 2pcs | | 3pcs |
| 内胆材质 | 不锈钢 | | | |
| 定时范围 | 1~9999min | | | |
| 真空源 | 标配真空泵及下箱柜 | | | |

可选配件:

| | |
|----------------------|----------|
| 多段可编程温度控制器 | ¥1500.00 |
| 惰性气体进气阀和流量计 | ¥2000.00 |
| 气液分离器 | ¥1200.00 |
| 真空干燥罐 | ¥800.00 |
| 下箱柜 (6020/6030/6050) | ¥1500.00 |
| 真空泵 (2L/S) | ¥1500.00 |
| 真空泵 (4L/S) | ¥1800.00 |



上海右一仪器有限公司
 上海市宝山区城市工业园区市台路408号1504室
 +86 21 634 629 55 Tel, +86 21 660 112 73 Fax
 www.ndj17.com, 113027766@qq.com