

使用范围

电热恒温水浴锅是辅助恒温实验仪器，由外壳、内胆和控温装置三部分组成，主要适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用，广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品，是各大中院校，环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员理想的工具。



产品特点

- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护；
- 高精度微电脑温度控制，液晶屏显示，直观精确，性能稳定；
- 电热管用U型钢管，烧结氧化镁和电热丝制成，直接浸在水里热能损耗少；
- 表面采用静电喷涂工艺，内胆、上盖均采用不锈钢板制作，耐高温抗腐蚀。



设备参数

项目	DK-S11	DK-S12	DK-S14	DK-S16	DK-S24	DK-S26	DK-S28
电源电压	AC220V/50HZ						
控温范围	RT+5~100℃						
恒温波动度	±0.5℃						
恒温分辨率	0.1℃						
定时范围	1~999min						
输入功率	400W	500W	1000W	1500W	1000W	1500W	2000W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	150× 150×110	300× 150×110	600× 150×110	900× 150×110	300× 300×110	450× 300×110	600× 300×110
容积	2.5L	5L	10L	15L	10L	15L	20L
备注	单列单孔	单列二孔	单列四孔	单列六孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔

