

# XD50 自动液体密度计



密度计又称比重计,是一种利用**U**形空心玻璃管的振荡快速自动测量液体样品密度的分析仪器。可根据特定应用将 测得的密度转换为浓度与其他单位。

### 一. 准确•直观•快速

XD50 全自动液体密度计的特点是准确,直观和快速,具有自动温度控制,实时视频监控以及数据打印功能,结合易用的操作界面实现快速的测量,和屏幕上的用户指导信息,不仅简化日常任务,还可更大程度地减少操作员的出错率和培训时间。

#### 二. 操作简便

简洁的操作界面,确保客户只需一键即可开始包括进样、测量、冲洗、干燥和 SOP 等完整的工作流程。

#### 三. 误差检测


通过视频实时观察测量结果,检查是否有气泡,减少测量误差。



## 技术指标:

型号	XD50
测量范围(g/cm³)	0 g/cm3 – 3 g/cm3
准确度±(g/cm³)	0.0003 g/cm3
重复性±(g/cm³)	0.0002 g/cm3
分辨率(g/cm³)	0.00001 g/cm3
温度控制范围	5 °C – 65 °C
温度控制	是
测量单位	密度、比重、浓度
进样方式	自动进样/手动进样
自定义公式	是
审计追踪	是
MD5验证	是
电子签名	是
数据导出	是
最小样品量	1mL
内置干燥泵	是
视频观察	是
结果限值	是
用户管理	四级
打印功能	是
数据存储	是
连接功能	RS232、USB
屏幕帮助文本	是
语言	中文

江苏省苏州市高新区科新路8号





显示屏/用户界面 7 英寸彩色触摸显示屏

标准和规范 GBT 11540-2008/中国药典 0601/GB/T 13531.4-2013/JJF1070-2005

产品类型 台式密度计

电源类型 110v-220v 50Hz/60Hz

外形尺寸 (长x 宽x 高) 380 x 361 x 165 mm

重量 8kg