



智能型铂电阻 PT100 温度探头

用于 210 & 310 系列便携式多功能测量仪, 符合 IEC 60751 标准

序号	型号	尺寸	量程 / 精确度	T 99
1	环境型温度探头 1/3 DIN 级 SAPS 150	 150 mm Ø 4.5 mm	-40 ~ +250 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	115 秒
2	表面接触型温度探头 1/3 DIN 级 SCPS 150	 150 mm Ø 13 mm	-20 ~ +150 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	150 秒
3	置入型温度探头 1/3 DIN 级 SIPS 250	 250 mm Ø 4.5 mm	-40 ~ +250 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	35 秒
4	置入高温型温度探头 1/3 DIN 级 SIPS 500 HT	 500 mm Ø 6 mm	-40 ~ +450 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	45 秒
5	插入型温度探头 1/3 DIN 级 SPPS 150	 150 mm Ø 4.5 mm	-40 ~ +250 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	35 秒
6	置入型高精度 4 线式 温度探头 1/3 DIN 级 SPRP 300	 300 mm Ø 4.5 mm	-200 ~ +500 °C ± 0.1 °C (在 +20 °C)	35 秒

无线智能型铂电阻 PT100 温度探头

用于 210 & 310 系列便携式多功能测量仪, 符合 IEC 60751 标准

序号	型号	尺寸	量程 / 精确度	T 99
7	无线环境型温度探头 1/3 DIN 级 / 868 MHz SAPF 150	 150 mm Ø 4.5 mm	-40 ~ +250 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	115 秒
8	无线表面接触型 温度探头 1/3 DIN 级 / 868 MHz SCPF 150	 150 mm Ø 13 mm	-20 ~ +150 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	150 秒
9	无线置入型 温度探头 1/3 DIN 级 / 868 MHz SIPF 150	 150 mm Ø 4.5 mm	-40 ~ +250 °C ± 0.2 °C (在 +20 °C)	35 秒