

产品型号		DPL450-80-1.38 I	DPL450-100-1.38 I	DPL450-150-1.38 I	DPL450-175-1.38 I	DPL450-195-1.38 I	DPL450-210-1.38 I	DPL450-232-1.38 I
外形尺寸 mm (外径×高度)		Φ 505x951	Φ 505x1076	Φ 505x1391	Φ 505x1557	Φ 505x1672	Φ 505x1766	Φ 505x1916
气瓶空重 kg		75	83	105	116	124	130	138
工作压力 MPa		1.38						
正常使用 压力 MPa		0.52~1.38						
出厂设定 压力 MPa		0.52~1.03						
安全阀起 跳 压力 Mpa		1.59						
爆破片爆 破 压力 Mpa		2.41						
公称容积 L		80	100	150	175	195	210	232
有效容积 L		72	90	135	157.5	175.5	189	208.8
最大充 液量 Kg	氧	75	93	140	163	182	195	216
	氮	52	66	98	115	128	138	152
	氩	90	113	170	198	221	238	263
	LNG			50	58	65	70	77
气流量 Nm ³ /hr		9.2						
静态蒸发 率 液氮 %/d		≤2.9	≤2.8	≤2.5	≤2.1	≤2.02	≤1.99	≤1.93
液位计形 式		漂杆式						
表面处理 方式		抛光						
底座结构		橡胶圈						

产品型号		DPL450-80-2.3 I	DPL450-100-2.3 I	DPL450-150-2.3 I	DPL450-175-2.3 I	DPL450-195-2.3 I	DPL450-210-2.3 I	DPL450-232-2.3 I
外形尺寸 mm (外径×高度)		Φ 505x951	Φ 505x1076	Φ 505x1391	Φ 505x1557	Φ 505x1672	Φ 505x1766	Φ 505x1916
气瓶空重 kg		88	98.5	126	140	149	157	168
工作压力 MPa		2.3						
正常使用 压力 MPa		0.52~2.3						
出厂设定 压力 MPa		1.03~2.41						
安全阀起 跳 压力 Mpa		2.76						
爆破片爆 破 压力 Mpa		3.9						
公称容积 L		80	100	150	175	195	210	232
有效容积 L		72	90	135	158	176	189	209
最大充 液量 Kg	氧	75	93	140	163	182	195	216
	氮	52	66	98	115	128	138	152
	氩	90	113	170	198	221	238	263
	LCO ₂	76	95	143	168	187	200	222
气流量 Nm ³ /hr		9.2						
静态蒸发 率 液氮 %/d		≤2.9	≤2.8	≤2.5	≤2.1	≤2.02	≤1.99	≤1.9
液位计形 式		漂杆式						
表面处理 方式		抛光						
底座结构		橡胶圈						

产品型号		DPL450-80-2.88 I	DPL450-100-2.88 I	DPL450-150-2.88 I	DPL450-175-2.88 I	DPL450-195-2.88 I	DPL450-210-2.88 I	DPL450-232-2.88 I
外形尺寸 mm (外径×高度)		Φ 505x951	Φ 505x1076	Φ 505x1391	Φ 505x1557	Φ 505x1672	Φ 505x1766	Φ 505x1916
气瓶空重 kg		96.3	109	140	155	166	175	187
工作压力 MPa		2.88						
正常使用 压力 MPa		0.52~2.88						
出厂设定 压力 MPa		2.07~3.45						
安全阀起 跳 压力 Mpa		3.45						
爆破片爆 破 压力 Mpa		5.17						
公称容积 L		80	100	150	175	195	210	232
有效容积 L		72	90	135	158	176	189	209
最大充 液量 Kg	氧	75	93	140	163	182	195	216
	氮	52	66	98	115	128	138	152
	氩	90	113	170	198	221	238	263
	LCO ₂	76	95	143	168	187	200	222
气流量 Nm ³ /hr		9.2						
静态蒸发 率 液氮 %/d		≤2.9	≤2.8	≤2.5	≤2.1	≤2.02	≤1.99	≤1.93
液位计形 式		漂杆式						
表面处理 方式		抛光						
底座结构		橡胶圈						