

XD30 自动液体密度计



密度计又称比重计，是一种利用U形空心玻璃管的振荡快速自动测量液体样品密度的分析仪器。可根据特定应用将测得的密度转换为浓度与其他单位。

一. 准确·直观·快速

XD30自动液体密度计的特点是准确，直观和快速，具有自动温度控制，实时视频监控以及数据打印功能，结合易用的操作界面实现快速的测量，和屏幕上的用户指导信息，不仅简化日常任务，还可更大程度地减少操作员的出错率和培训时间。

二. 误差检测

通过视频实时观察测量结果，检查是否有气泡，减少测量误差。

三. 废液存储

具备封闭式大容量废液存储，减少频繁清理操作，减少有气味样品散发

技术指标：

型号	
测量范围(g/cm ³)	0 g/cm ³ - 3 g/cm ³
准确度±(g/cm ³)	0.003 g/cm ³
重复性±(g/cm ³)	0.002 g/cm ³
分辨率(g/cm ³)	0.001 g/cm ³
温度控制范围	5 ° C - 45 ° C
温度控制	是
测量单位	密度、比重
进样方式	手动进样
最小样品量	1mL
视频观察	是
数据存储	是
屏幕帮助文本	是
语言	中文
显示屏/用户界面	7英寸彩色触摸显示屏
标准和规范	GBT 11540-2008/中国药典0601/GB/T 13531.4-2013/JJF1070-2005
产品类型	台式密度计
电源类型	110v-220v 50Hz/60Hz
外形尺寸	(长x宽x高) 380 x 361 x 165 mm
重量	4kg