

LTWS-1000型 有效氯测定仪

仪器具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质快速检测。



技术参数

测量范围	0.00 ~ 200.00mg/L
示值误差	$\leq \pm 5\%$ (F.S)
重复性	$\leq 2\%$
最小分辨率	0.01mg/L
光学稳定性	吸光值20min内漂移小于0.002A
光源寿命	10 万小时
存储	可储存出厂曲线 150 条，用户曲线 20 条，测量数据 1000 组
显示	大屏幕中文液晶显示
功率	15W
外形尺寸	270mm×200mm×130mm
重量	1kg
使用条件	(1) 环境温度:5 ~ 40℃ (2) 相对湿度: $\leq 85\%$ (3) 供电电源: AC (220 $\pm$ 22)V; (50 $\pm$ 0.5) Hz (4) 无显著的振动及电磁干扰, 避免阳光直射

功能特点

- 利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰；
- 操作简便，测量精度高，适合最新的排放标准；
- 大屏幕液晶中文显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现；
- 利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强；
- 可贮存工作曲线及历史记录，用户可自行标定校准曲线，断电不丢失；
- 可存储出厂曲线150条，保存1000条记录；
- 主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

配置清单

主机1台，试剂1套，比色管3支，试管架1个，电源线1根，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。