

## 运动粘度测定器

产品型号：PLD-265B

订 货 号：86xx265b

### 产品简介：

运动粘度测定器是按照 GB/T 265 标准设计制造的，能够严格按照标准描述准确进行石油产品运动粘度的测定。

运动粘度测定器适用于测定液体石油产品（牛顿液体）的运动粘度，其单位为  $\text{mm}^2/\text{s}$ 。

运动粘度测定器外型设计美观、大方，结构设计合理，操作方便，结果测定准确。

### 性能阐述：

运动粘度测定器采用数字温控表进行恒温浴温度的控制，控温范围为室温-100℃，控温精度为 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。使用数字温控表可以直观显示设定温度及实际温度，易于进行温度设定及温差修正。运动粘度测定器配有四个粘度计夹，可以在进行试样测定时同时恒温其它待测试样，提高工作效率。粘度计夹设计巧妙，只要将毛细管粘度计插入粘度计夹即可，同时调节粘度计夹上的3个定位螺丝就可以方便的将毛细管粘度计调整到垂直位置，增加测定结果的准确性。运动粘度测定器恒温浴为双层全透明玻璃缸，方便操作者从各角度观察试样流动情况，完全符合标准描述，提高了测定结果的准确性。

### 技术参数：

- 1、输入电源：220V $\pm$ 10% 50HZ
- 2、加热器功率：1.8KW
- 3、搅 拌 电机：15W 1400/min
- 4、照明：9W 节能日光灯
- 5、控温方式：单片机数显智能控制
- 6、控 温 范 围：室温 $\sim$ 100℃
- 7、控 温 精 度： $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- 8、测 试 孔 位：4 孔
- 9、环境温度：5 $\sim$ 35℃
- 10、相对湿度：<85%RH



## 随机配置:

序号	配件件名称	数量	序号	配件件名称	数量
1	中文手册	1 套	6	毛细管夹具	4 套
2	中文合格证书	1 份	7	保险丝管 10A	2 支
3	主机	1 台	8	毛细管粘度计	4 个
4	温度计	4 支			
5	H 灯	1 支		其它按厂标准配置	

## 售后服务:

本产品自购买之日起, 非人为责任事故我厂免费保修一年, 长年维修。



具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心!

普洛帝™、Puluody™ 为 Puluody 公司在大陆注册的商标。

普洛帝™ 中国服务中心

陕西普洛帝™ 测控技术有限公司

工厂地址: 西安国家航天民用科技产业基地 A 区

办公地址: 西安市长安区北长安街 310 号 4 栋 2 单元 1 楼北 710100

电话: 029-85643484 85688669 (传) 15309236700 (技术支持)

Email: [puluody@126.com](mailto:puluody@126.com) 联系人: 周毅