

## 石油产品开口闪点测定器

**型 号：**PLD-3536A

**订货号：**86x3536a

**产品简介：**

PLD-3536A 开口闪点和燃点测定器是按照国家标准 GB/T3536 ASTMD92 设计制造，能够严格按照标准的描述，准确进行石油产品闪点和燃点的测定。

PLD-3536A 开口闪点和燃点测定器使用克利夫兰开口杯进行石油产品的闪点和燃点。不适用于测定燃料油和开口闪点低于 79℃ 的石油产品。

PLD-3536A 开口闪点和燃点测定器外形设计美观，大方，结构合理，操作方便，结果测定准确。点火方式采用电机划扫自动点火。具有点火可靠，划扫平稳，划扫速率均匀等优点。

**性能阐述：**

PLD-3536A 开口闪点和燃点测定器采用固态调压器进行加热炉升温速率的调节，集成化程度高，操作简便，安装、维修方便，输出工作电压由电压表直接显示，直观实用。

**技术参数：**

加热功率：0 ~ 1000W 连续可调

工作电源：AC 220 V ± 10% 50Hz

点火气源：煤气、丁烷气和液化石油气

划扫半径：150 mm

划扫电机转速：4 r/min

**随即配置：**

| 序号 | 配件名称                   | 数量    | 序号 | 配件名称     | 数量  |
|----|------------------------|-------|----|----------|-----|
| 1  | 中文手册                   | 1 套   | 5  | 油杯       | 1 个 |
| 2  | 中文合格证书                 | 1 份   | 6  | 气源连接管    | 1 根 |
| 3  | 主机                     | 1 台   | 7  | 专用球胆     | 1 个 |
| 4  | 温度计 (-30~170/100~300℃) | 各 1 支 | 8  | 保险管      | 2 支 |
|    |                        |       |    | 其它按厂标准配置 |     |

**售后服务：**

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。

