

石油密度测定器

产品型号: PLD-1884B

订 货 号: 86x1884b

产品简介:

PLD-1884B 型石油密度测定器是按国家标准 GB/T 1884 型设计制造的, 采用密度计法测定石油和石油液体产品在某一恒定温度下的视密度, 进而换算出标准密度。

性能阐述:

PLD-1884B 型石油密度测定器主要有恒温浴、制冷系统、循环系统和电控箱等组成。

恒温浴为特制的白钢浴槽, 具有透明度高、抗氧化等优点。电控箱部分集制冷、循环、加热及照明系统为一体的主控制部分。

制冷系统采用进口压缩机, 具有使用寿命长, 低噪音等特点。

循环系统采用磁力循环泵进行搅拌, 具有体积小, 重量轻, 流速快, 扬程高等特点, 从而使恒温精度大大提高。

技术参数:

输入功率: <1000W

恒温范围: 5 ~ 80℃

恒温精度: ±0.2℃

加热功率: 600W

工作电源: AC 220V±10% 50Hz

随机配置:

序号	配品件名称	数量	序号	配品件名称	数量
1	中文手册	1 套	5	磁力循环泵	1 个
2	中文合格证书	1 份	6	恒温浴	1 台
3	主机	1 台	7	石油产品密度计	1 套

售后服务:

本产品自购买之日起, 非人为责任事故我厂免费保修一年, 长年维修。



具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心!

普洛帝™、Puluody™ 为 Puluody 公司在大陆注册的商标。

普洛帝™ 中国服务中心

陕西普洛帝™ 测控技术有限公司

工厂地址: 西安国家航天民用科技产业基地 A 区

办公地址: 西安市航天大道西口朝华美域 20201 室 710100

电话: 029-85643484 85688669 (传) 15309236700 (技术支持)

Email: puluody@126.com 联系人: 周毅