

# 石油产品蒸馏测定器

型号：PLD-6536B

订货号：86x6536b

产品介绍：

本仪器按照国家标准 GB/T6536, 国际标准 ISO3405 和 ASTM D86 设计制造, 适用于该标准下对汽油、喷气燃料、石油溶剂、煤油及柴油等石油产品的蒸馏测定。

性能阐述：

本仪器主要由蒸馏装置, 冷凝装置及接受系统三部分构成, 如图所示



蒸馏装置是由升温速率控制系统及加热炉升降机构组成。升温速率调节电路的主要元件有固态调压器, 其安装简单, 使用方便, 性能可靠, 输出电压由电压表直接显示, 直观易控。

加热炉采用石英管式电炉, 与传统相比, 具有防油溅, 防触电, 抗氧化和热效率高等优点。加热室观察窗采用开启式, 为烧瓶安装, 炉架高度的调节以及加热炉冷却提供了极大的方便。

接受系统由量筒, 量筒浴照明灯及顶簧等组成, 量筒浴采用有机玻璃精制而成, 加入冷却水等不影响观察试样的馏分。

PLD-6536B 型采用单管馏程控制范围为室温~80℃。

技术参数：

1. 蒸馏加热功率: 0~1200W 连续可调
2. 加热炉升降可调量: 35mm
3. 烧瓶支板孔径:  $\phi 37.5\text{mm}$
4. 温度调节范围: 室温~60℃
5. 工作电源: AC220V 50Hz

随机配置：

序号	配品件名称	数量	序号	配品件名称	数量
1	中文手册	1 套	6	冷浴	1 个
2	中文合格证书	1 份	7	支管塞	1 个
3	主机	1 台	8	温度计塞	1 个
4	蒸馏烧瓶	1 个	9	量筒	1 个
5	温度计	1 支	10	其他按出厂标配	

售后服务：

本产品自购买之日起, 非人为责任事故我厂免费保修一年, 长年维修。