

石油产品铜片腐蚀测定器

产品型号：PLD-5096A

订 货 号：86X5096 a

产品简介：

PLD-5096A 型石油产品铜片腐蚀测定器，是按照国家标准 GB/T5096 ASTMD130 设计制造的，适用于在上述标准下测定石油产品对铜片的腐蚀性。是石油化工、交通运输、国防和科研等行业进行油品分析的必备仪器。

性能阐述：

PLD-5096A 型石油产品铜片腐蚀测定器主要由恒温浴、搅拌装置、冷凝器、溢流装置、试验弹及弹架等组成。

恒温浴缸由不锈钢制作，具有耐腐蚀抗氧化的性能，浴盖开有四个孔，可同时挂两只试验弹和六只铜片或四只铜片试管。

恒温浴采用加热管内加热方式，铂电阻传感器，浴温由数显温控表显示。为使升温速度加快，配有辅助加热器。

冷凝器内部采用高效冷却系统，避免浴内水分由于蒸发造成损失。试验弹、试管支架采用不锈钢，使用时不会因水质等问题出现锈蚀现象。

技术参数：

输入功率：<1850

主加热功率：1000W

辅助加热功率：800W

工作电源：AC220V±10% 50Hz

控温范围：室温~100℃

控温精度：±0.5℃

浴 孔：四个

随机配置：



序号	配品件名称	数量	序号	配品件名称	数量
1	中文手册	1 套	7	挂 弹 盖	2 个
2	中文合格证书	1 份	8	保 险 丝 管	2 个
3	烧杯	1 个	9	试 管	6 个
4	温 度 计-20~102℃	1 支	10	试 管 架	2 个
5	扁平观察管	2 个	11	氧 化 弹	2 个
6	试 片	4 片	12	微孔玻璃滤器	1 个

售后服务：

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。

具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心！

普洛帝™、Puluody™为 Puluody 公司在中國大陸注册的商标。



普洛帝™中国服务中心

陕西普洛帝™测控技术有限公司

工厂地址：西安国家航天民用科技产业基地 A 区

办公地址：西安市航天大道西口朝华美域 20201 室 710100

电话：029-85643484 85688669（传）15309236700（技术支持）

Email: puluody@126.com 联系人：周毅