

气流筛 DF-80

产品简介:

DF-80 气流筛是一种对微细粉进行高精度筛分设备。显著优点是筛网寿命大大延长，无空气污染，自身气流上料、节能降耗、筛分效率高而稳定。

原理:

摒弃了传统的重力势能作业原理，开辟了载流体动能做功的筛理新途径，它是在密闭状态下利用高速气流做载体，使充分扩散的粉料微粒以足够大的动能向筛网喷射，达到快速分级之目的。

特点:

1. 高效：筛机效率高。
2. 精确：细度精确，适应细度范围广；无超径混级现象；
3. 长寿：筛网垂直安装，不荷重，不堵网，使用寿命长；
4. 环保：筛机系统结构封闭，以空气为载体，依靠气流动能做功，无粉尘溢散，不会对外界造成任何粉尘污染，工作现场空气含尘量低于 10mg/Nm³；
5. 方便：气流筛维护方便，节省客户生产的时间成本和维护费用。

适用范围:

气流筛广泛应用于电力、化工、造纸、冶金、建材、医药、食品、橡胶、塑料、机械、矿业等行业。



北京总部:

地址：北京市朝阳区北苑路 170 号欧陆经典·凯旋城 A 座三单元 1001

邮编：100101

电话：(业务部) 010-58235304/58235305/58235385/58235395

(技术部) 010-58235745/58235747/58235748/58235749

传真：010-58235385

24 小时服务热线：13391881995/2002

E-mail: sales@bjdfhy.com

技术规格（如有改动，恕不另行通知）：

可测物质大小	40micron up to 3mm	防止堵塞方法	旋转空气喷射式喷口
可测物质质量范围	1-200g	分析筛选盘直径	200mm（适用于各型号）
可测物质密度范围	20-5000g/L	外壳材料	不锈钢
网眼大小	40 microns to 20mm	气流筛主机材质	不锈钢
计时器（最大 300h）	1 sec-60h（可调校）	尺寸(L*D*H)	310*280*169mm
负压：	0-100mbar（可调校）	电源	210-230V,50/60Hz,10A
		重量	15KG

基本组成：

1.气流筛分析仪主机 <ul style="list-style-type: none"> • 极高的筛分效率 • 筛分时间可调 • 适用于所有标准的 200mm 的实验室用筛网 • 价格适中 	2.高精度电子天平 <ul style="list-style-type: none"> • 承重：210g（标准） • 精度：0.01g • 托盘尺寸：Φ116mm • 天平尺寸（L*D*H）：200*270*70mm 可根据客户需求而改变																				
3.高效的 1200w 工业真空清洁器 <ul style="list-style-type: none"> • 空气流速：51 L/s • 负压真空度：185 mbar • 含气量：15L • 电机功率：1200W • 供应电源：220V/50Hz 	4.直径 200mm、高 25mm 不锈钢分析筛选盘 （除以下网眼细度，客户可依具体需求选配） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>网眼细度</th> <th>分析筛直径</th> <th>网眼细度</th> <th>分析筛直径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 um</td> <td>200mm</td> <td>100 um</td> <td>200mm</td> </tr> <tr> <td>50 um</td> <td>200mm</td> <td>150 um</td> <td>200mm</td> </tr> <tr> <td>80 um</td> <td>200mm</td> <td>200 um--700 um</td> <td>200mm</td> </tr> <tr> <td>90 um</td> <td>200mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	网眼细度	分析筛直径	网眼细度	分析筛直径	45 um	200mm	100 um	200mm	50 um	200mm	150 um	200mm	80 um	200mm	200 um--700 um	200mm	90 um	200mm		
网眼细度	分析筛直径	网眼细度	分析筛直径																		
45 um	200mm	100 um	200mm																		
50 um	200mm	150 um	200mm																		
80 um	200mm	200 um--700 um	200mm																		
90 um	200mm																				

筛分时间（推荐）

筛孔直径（微米）	推荐时间（分钟）		
	50 克样品	20 克样品	10 克样品
45	4.5	4	3.5
50	3.5	3.5	3
80	3	3	2.5
100	2.5	2.5	2
150	2.5	2	2
200-1000	2	1.5	1.5

北京总部：

地址：北京市朝阳区北苑路 170 号欧陆经典·凯旋城 A 座三单元 1001

邮编：100101

电话：（业务部）010-58235304/58235305/58235385/58235395

（技术部）010-58235745/58235747/58235748/58235749

传真：010-58235385

24 小时服务热线：13391881995/2002

E-mail: sales@bjdfhy.com