

便携式气体检测报警仪 Tetra 3



产品简介:

- 单键操作
- 在 30cm 处音频报警达 90dBA
- 外型小巧
- 红、蓝双色视频报警
- 锂电池，充满电后可连续工作 18 个小时
- 内置振动报警
- 高亮度背景灯
- 二级气体浓度报警
- 可清楚地获取读数 and 进行故障诊断
- 8 小时和 15 分钟平均浓度报警
 - 通过显示，工作状态一目了然
- 30 天倒计时提醒校准日期 坚固灵活
- 塑料外壳坚固耐用，防震动和冲击
- 可选择同时检测 1-4 种气体
- 橡胶防护套增加防护性
- 全智能型传感器模块
- IP65/IP67 防护等级
- 三个传感器可测四种气体，价格更低廉

主要技术指标

尺寸	112×68×44mm
响应时间	可燃气 20 秒，毒气 20 秒，氧气 10 秒
音频报警	95dBA，不同级别报警声音不同
视频报警	顶部红蓝双色闪光报警
振动报警	标准
显示	顶部液晶显示屏，高亮度背景灯同时显示最多四种气体浓度值。 电池符号指示剩余工作时间，正常工作情况指示和故障报警，30 天校准倒计时 预告。
显示模块	实时显示气体浓度值，并显示峰值储存值和 TWA 浓度值
重复性	±2%F. S. D
精度	±2%F. S. D
数据存储器	事件记录
电池	锂电池



工作时间	充电电池：18 小时
采样	手动采集器
工作温度	-20℃~+55℃
工作湿度	0-99%RH 非冷凝
认证	EEX iad IIC T4
防护等级	IP65/67
充电器	110V AC 或 220V AC
PC 接口	USB/RS-232 接口，便携式 PC 软件可进行系统配置、校准、数据处理