

泳池多参数水质分析仪

卫蓝泳池检测套件

用于常规泳池水质维护

技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP 67
工作波长	530nm,575nm
显示操作	大尺寸背光 LCD 显示屏, 按键操作
波长误差	±2nm
滤光片带宽	10nm
工作温度	0 - 50°C
空白/零点	可存于内存中或在每次检测前设置
电源	2 节 5 号电池供电, 自动关机节电
尺寸和重量	长×宽×高 150×65×42mm, 200g



测试项目	量程 mg/L	固体试剂采购编号	
		起购 50 次	填充 250 次
游离余氯(DPD1)	0 - 5.00	PM 011	AP 011
化合余氯和总余氯(DPD1+3)	0 - 5.00	PM 031	AP 031
游离余氯(XF)	0 - 10.0	PM 013	AP 013
化合余氯和总余氯(XT)	0 - 10.0	PM 033	AP 033
臭氧	0 - 3.00	PM 056	AP 056
氰尿酸	0 - 20.0	PM 087	AP 087
pH	6.8 - 8.4	PM 130	AP 130
总碱度	0 - 500	PM 188	AP 188
钙硬度	0 - 500	PM 252	AP 252

订购信息

SPH 006D

卫蓝泳池检测套件

含 Pooltest6 光度计主机、6 支比色管、试管刷、碾棒等所有配件和操作说明书, 置于硬质便携箱中提供。

套件所含试剂: AP 011、AP031、AP 087、AP 130、AP 188、AP 252 各 100 次。

可选配件

SPC 006 光度计校准检测盒, 含检测证书
用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态

PT 555/5 圆形比色管, 5 支装

PT 545 试管架

PT 512 塑料稀释杯, ×2/3/4/5/10

AP 017 DPD 氧化掩蔽试剂片

用于掩蔽氧化性冲击投加试剂对检测的干扰

AP 021 DPD 2 号试剂片

与 DPD1 配合使用检测水中氯胺的浓度