



■ T60(4) 标准光源对色灯箱

品牌: TIL0

配置: D65, TL84, F, UV 四种光源

重量: 28Kg

体积(宽 x 深 x 高): 710x405x570 mm

产品介绍

| 订购编号 | 名称 | 型号 | D65 | TL84 | F | UV | 电压 |
|-------|-------|----------------|-----|------|-----|-----|-----------|
| 10106 | 标准光源箱 | T60 四光源 (220V) | 2 支 | 2 支 | 4 个 | 1 支 | 220V/50Hz |
| 10806 | 标准光源箱 | T60 四光源 (115V) | 2 支 | 2 支 | 4 个 | 1 支 | 115V/60Hz |

可选购配件: 光源扩散板 45 度标准看台 备用灯管盒

优点

- 显示每种光源的使用时间和总时间
- 光源自动切换, 具备同色异谱功能
- 无需预热, 不会闪动, 可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小, 不发热(无需散热), 发光效率高
- 体积小, 使用方便, 价格低廉
- 全球最大标准光源箱最大生产企业专业生产

光源说明

- D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight) ----色温: 6500K 功率: 18W
- TL84 欧洲、日本、中国商店光源 -----色温: 4000K 功率: 18W
- F 家庭酒店用灯、比色参考光源 -----色温: 2700K 功率: 40W
- UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) -----波长: 365nm 功率: 18W