

# 单参数水质分析仪

## 1000型钼酸盐双量程测量计

百灵达 1000 型钼酸盐测量计是一款精密的光度计，能够在现场检测工业水循环过程中任意一点的钼酸盐浓度。

这款测量计通过与百灵达钼酸盐检测试剂配合使用，能够为水样中钼酸盐的测量提供快速、简单但十分精确的测量方法。

### 技术参数

仪器类型	单波长直读式比色计
量程	低量程：0.1 - 20.0 mg/L MoO <sub>4</sub> 高量程：0 - 100 mg/L MoO <sub>4</sub>
分辨率	低量程：0.1 mg/L 高量程：1 mg/L
光路系统	百灵达脉冲蓝光 LED 光源光学系统，配窄带滤光片和光强检测器
操作方式	双键操作
空白/零点设置	可存于内存中，或于每次检测前设置
校准	出厂经过 5 点校准
仪器外壳	放喷溅保护外壳及压膜按键
操作温度	0 - 50°C
比色池	适用 20mm 直径比色管
供电方式	2 节 5 号电池，自动关机节电设置
电池寿命	约可支持 20,000 次检测
尺寸	长 x 宽 x 高 150 x 70 x 45 mm
重量	185g (含电池)



### 订购信息

#### PT 183 1000型钼酸盐双量程测量计套件

含光度计、光度计说明书、5支碾棒、2支比色管以及遮光帽。套件随一只便携软包提供，内含少量检测用试剂。

#### 可选配件

##### PT 184 钼酸盐测量计校准盒

用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态

##### PT 238 可选硬质便携箱

##### PT 502 碾棒，10支装

##### PT 595/5 光度计比色管，5支装

#### 配套试剂 PM - 50 次检测 AP - 250 次检测

PM 258, AP 258 低量程钼酸盐试剂包

PM 175, AP 175 高量程钼酸盐试剂包