

Refractometer

阿貝式屈折度儀/標準型

NAR-1T

ABBE Refractometer

阿貝式屈折度儀的標準機型

能快速準確的測量液體與固體的屈折度

可在不使用鈉燈的狀況下，提供 D line 屈折度指數

技術規範	NAR-1T
測試範圍	1.3000...1.7000 (nD) / Brix (%) 0.0...95.0%
最小刻度	0.001 (nD) / Brix (%) 0.5%
準確度	±0.0002 (nD) / Brix (%) ±0.1%
平均分佈值	nF-nC (依換算表得知)
溫度測量	0.0...50.0°C (準確度±0.2°C 解析度0.1°C)
光源	8V 0.15A 鎢絲燈
電源供應	100...240VAC 50/60Hz 6VA
尺寸重量	主機13x18x23cm 3.4Kg
選購附件	循環式恆溫水槽

ATAGO

www.atago.net

日本製



Refractometer

阿貝式屈折度儀/高溫型

NAR-2T

ABBE Refractometer (For High Temperature)

針對高溫樣品之量測所設計

能快速準確的測量液體與固體的屈折度

可在不使用鈉燈的狀況下，提供 D line 屈折度指數

技術規範	NAR-2T
測試範圍	1.3000...1.7000 (nD) / Brix (%) 0.0...95.0%
最小刻度	0.001 (nD) / Brix (%) 0.5%
準確度	±0.0002 (nD) / Brix (%) ±0.1%
平均分佈值	nF-nC (依換算表得知)
溫度測量	0.0...120.0°C (準確度±0.2°C @0.0...100.0°C 解析度0.1°C)
光源	刻度照明 8V 0.15A 鎢絲燈
電源供應	100...240VAC 50/60Hz 6VA
尺寸重量	主機12x20x25cm 5.8Kg
選購附件	循環式恆溫水槽

ATAGO

www.atago.net

日本製

