

### EASYpure II LF 和 UV 系列超纯水系统

- \* 一款通用、小型、经济的超纯水系统
- \* 适用于实验室日常用水小于 1.5 L / D 的实验室
- \* 小型化学分析实验室的经典选择
- \* LF 系统用于生产 I 级水，能完全满足您最苛刻的无机物测定分析，对于 AA、等离子 (ICP)、GC 和等离子质谱 (ICP/MS) 应用而言是完美系统
- \* UV 系统可以满足对于超低有机物的苛刻实验要求，比如：低波长高效液相色谱 (HPLC)、离子色谱、气质联用和有机物分析



### EASYpure II LF 和 UV 系统产水水质和订货信息

型号	EASYpure II RF	EASYpure II RF/UV
电阻率	18.2MΩ	18.2MΩ
总有机碳 (TOC)	<10ppb	<5ppb
流速	1.2L/min	1.2L/min
终端过滤器	0.2um 除菌过滤器	0.2um 除菌过滤器
细菌	<1cfu/ml	<1cfu/ml
订货号	D7381	D7401

### EASYpure II LF 和 UV 系统独立纯化柱及终端过滤器订货信息

主机型号	纯化柱型号	纯化柱应用	组成单元	终端过滤器
EASYpure II LF	D502126	去离子水进水 (无 UV 单元)	D50230	D3750
			D50233	0.2um 终端过滤器
	D502127	R/O 或蒸馏水进水 (无 UV 单元)	D50233	
			D50231	
EASYpure II UV	D502124	去离子水进水 (带 UV 单元)	D50230	D3750
			D50233	0.2um 终端过滤器
			D50229	
	D502125	R/O 或蒸馏水进水 (带 UV 单元)	D50231	
			D50233	
			D50229	