

NewOpto Technology Corporation

Updated: 2012.07

氦氛激光器



新势力光电供应**氦氛激光器**，内部气体管芯美国原装进口，采用硬封装技术，具有坚实、稳定、使用寿命长的特点，该系列**氦氛激光器**用于替换进口产品，或者样机开发和系统改进。**氦氛激光器**应用广泛，包括：科学实验、系统开发、OEM集成等领域。所有型号氦氛激光管，带有配套电源模块。

| Type | Wavelength | Power | Stability | Polarization | Beam diameter | Dimensions |
|------------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|------------|
| NewOpto-xx | nm | mW | % | | mm | mm |
| HN1.5R | 632.8 | ≥1.5 | ±2 | random | 0.59 | Φ32 x 220 |
| HN1.5P | 632.8 | ≥1.5 | ±2 | ≥500:1 | 0.59 | Φ32 x 220 |
| HN2.0R | 632.8 | ≥2.0 | ±2 | random | 0.59 | Φ42 x 270 |
| HN2.0P | 632.8 | ≥2.0 | ±2 | ≥500:1 | 0.59 | Φ42 x 270 |
| HN2.5R | 632.8 | ≥2.5 | ±2 | random | 0.59 | Φ42 x 270 |
| HN2.5P | 632.8 | ≥2.5 | ±1.5 | ≥500:1 | 0.60 | Φ42 x 270 |
| HN3.0R | 632.8 | ≥3.0 | ±1.5 | random | 0.60 | Φ42 x 270 |
| HN3.0P | 632.8 | ≥3.0 | ±1.5 | ≥500:1 | 0.60 | Φ42 x 300 |
| HN3.5R | 632.8 | ≥3.5 | ±1.5 | random | 0.60 | Φ42 x 300 |
| HN3.5P | 632.8 | ≥3.5 | ±1.5 | ≥500:1 | 0.60 | Φ42 x 300 |
| HN4.0R | 632.8 | ≥4.0 | ±1.5 | random | 0.70 | Φ42 x 350 |
| HN4.0P | 632.8 | ≥4.0 | ±1.5 | ≥500:1 | 0.70 | Φ42 x 350 |
| HN5.0R | 632.8 | ≥5.0 | ±1.5 | random | 0.70 | Φ42 x 350 |
| HN7.5P | 632.8 | ≥5.0 | ±1.5 | ≥500:1 | 0.70 | Φ42 x 350 |
| HN8.0R | 632.8 | ≥8.0 | ±1.5 | random | 0.70 | Φ42 x 350 |

www.NewOpto.com

NewOpto Technology Corporation

7F, Building D, Cambridge Community, No.789 Shenhua Road, Hangzhou, China 310030

Tel: +86-571-8515.2711 Fax: +86-571-8515.2722 Email: Sales@NewOpto.com