

参数列表

混合 / 磁力搅拌器



Mini MR standard IKAMAG®

The improvement of the magnetic stirrer. new: For stirring quantities up to 1.000 ml (H₂O)

new: Infinitely variable speed from 0 - 2.500 rpm

- White set-up plate suitable for observing color reactions

选配件: IKAFLON® 15 磁力搅拌子, IKAFLON® 30 磁力搅拌子, IKAFLON® 10 磁力搅拌子, IKAFLON® 25 磁力搅拌子, TRIKA® 25 三角体磁力搅拌子, RSE 搅拌子移出棒, IKAFLON® 20 磁力搅拌子

技术参数	
搅拌点位数目	1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H ₂ O) [l]	1
最大搅拌量 (H ₂ O) [l]	1
电机输入功率 [W]	3
电机输出功率 [W]	2
转速显示	无
速度范围 [rpm]	0 - 2500
搅拌子最大长度 [mm]	30
工作盘材质	聚酯薄膜
工作盘外形尺寸 [mm]	115 x 115
外形尺寸 [mm]	114 x 37 x 127
重量 [kg]	0.25
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 42
RS 232接口	不
模拟输出	不
电压 [V]	100 - 240
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	3
[V=]	12
[mA]	300
订货号	3674000