

电子温湿度记录仪 testostor 171-6

testostor 171-6 温湿度电子记录仪，带 2 个外接探头插孔。例如：2 个多功能温湿度探头同时测量室内及环境湿度。testo 湿度传感器，经 PTB 认证，确保其长期稳定的高精度。湿度值可以%RH、露点、g/m³单位表示。

优点一览

- 可选配多种探头
- 湿度探头适用于工业使用
- 探头安装快速简便
- 通过打印机或 PC 进行数据分析
- 以图线形式显示通风质量等
- 现场应用:

Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC



探头类型 (测量值)	量程		
Testo 湿度传感器, 帽(湿度)	0.0...100.0 %rF	精度	+/-2.0%rF(2.0...98.0%rF)
		分辨率	+/-0.1%rF(0.0...100.0%rF)
Testo 湿度传感器, 帽(湿度)	0.0...100.0 %RH	精度	+/-2.0%RH(2.0...98.0%RH)
		分辨率	+/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH)
NTC(温度)	-50.0...120.0 °C	精度	+/-0.6 C(-50.0...-10.1°C) +/-0.4°C(-10.0...50.0°C) +/-0.6°C(50.1...120.0°C)
		分辨率	+/-0.1°C(-50.0..120.0 C)
NTC(温度)	-58.0...250.0 °F	精度	+/-0.6°F(-58.0...14.0°F) +/-0.4°F(14.1...122.0°F) +/-0.6 F(122.1...250.0°F)
		分辨率	+/-0.1 F(-58.0...250.0°F)
计算参数 (露点)	-30.0...50.0°C td		
计算参数 (露点)	-22.0...122.0 -		

技术数据 - testostor 171-6

存储温度	-40.0...85.0 °C
操作温度	-20.0...70.0 °C
电池类型	锂电池 (2032)
重量	305.0 g
规格 (LxWxH)	68.0 x 131.0 x 26.0 mm

探头一览 - testostor 171-6

简要描述	产品图片	量程	订货号
墙面温度探头, 1.5m 长电缆, 探头尖端 40x15x0.2mm		-50.0...120.0C.0...2000.0hPa	06280007
空气探头, 精度高, 可直接连接		-35.0...70.0°C	06101722
浸入式/空气探头, 响应快, 6m 电缆, IP68 探头夹		-50...+80°C	06101720
浸入式尖端, 柔性		-200...+1000°C	06025792
磁性探头, 附着力约为 10N		-50...+400°C	06024892
磁性探头, 附着力约为 20N		-50...+170°C	06024792
夹型探头, 适用于 15~25mm 管径(最大 1)		-50...+100°C	06024692
管钳式探头, 适用于 5~65mm 管径, 带备用探头尖, 量程短时间内可达 +280°C		-60...+130°C	06024592
热电偶, 柔性, 1500mm 长, 特氟龙绝缘		-50...+250°C	06020646
热电偶, 柔性, 1500mm 长, 玻璃纤维绝缘		-50...+400°C	06020645
热电偶, 柔性, 800mm 长, 玻璃纤维绝缘		-50...+400°C	06020644
备用管钳式探头尖		-60...+130°C	06020092
温湿度探头, 带有标准塑料防护帽		-20...+70°C, 0...+100%RH	06369717
迷你温/湿度模块, 1.5M 电缆, 模块尺寸 49x18x7		-20...+120°C, 0...+100%RH	06280008