

水活度仪 Testo650

水活度仪 Testo650 只须按一个按钮，所有变量都可从德图 650 的摩利尔(Mollier)图表测量出来。

优点: 自动纠正绝对压力的测量,水活性之测量能显示出走势和自动的识别平衡点。

探头: 湿度/ 压力测量 (%RH, g/kg, hPa)。例如有迷你模块探头, 压力露点探头, 室内空气质素探头和压力探头等。



温度测量:例如有食品刺入探头, 管子探头, 表面探头, 浸入式等 200 多种探头。

测量:CO, CO2, rpm, mV/mA



探头一览 - testo 650 参比级水分活度测定仪

直皮托管, 500mm 长, 连接 0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速		-40...+600°C	0635 2140
精密压力露点探头, 用于压 缩空气系统中测量, 测试点 为-40° C tpd		0.0...100.0 %RH, -60.0 ... 50.0 ° C tpd	0636 9841
精密空气温湿度探头, 带证		-20...+70°C, 0...+100%RH	0636

书				9741
标准室内空气质量探头, 耐温至+70℃		-20...+70℃, 0...+100%RH		0636 9740
水活性值套装: 耐压精密湿度探头, 带证书、测量室和5个取样容器,		0...1aW, -20...+70℃, 0...+100%RH		0628 0024