

JH-261Z 全自动闭口闪点测定仪

用途概述：

JH-261Z 闭口杯法自动闪点测定仪是按照中华人民共和国行业标准中华人民共和国标准 GB/T261《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》所规定的要求设计制造的。适用于按此标准所规定的方法，测定石油产品用闭口杯、在规定条件下，加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度，即闭口杯法闪点。

产品特点：

- 1、采用彩色液晶大屏幕显示，全中文人机对话界面，无标识键盘，对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单导向式输入。
- 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线，具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期、试验时间等参数提示功能。
- 3、配有标准 RS-323, 485 计算机接口，下位机储存 100 组历史数据，与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存，传送数据，上位即可实时修改下位机参数。
- 4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
- 5、微分检测，系统偏差自动修正。
- 6、开盖、点火、检测、打印数据自动完成，试验臂自动升起和落下。
- 7、电子引火，强制风冷。

技术指标：

- 1、工作电源：AC 220V \pm 10%， 50Hz；
- 2、温度测量：量程：室温 \sim 380 $^{\circ}$ C；
重复性： \leq 2 $^{\circ}$ C；再现性： \leq 4 $^{\circ}$ C；
分辨性：0.1 $^{\circ}$ C；精度：0.5%；
- 3、基数参数：升温速度：符合 GB/T261 标准；
点火方式：电子引火、气体火焰；
- 4、环境温度：10 \sim 40 $^{\circ}$ C；相对湿度： \leq 8 $^{\circ}$ C；
- 5、整机功耗：不大于 300W。



地址：上海市博华路 980 弄 25 号 602 室
电话：021- 20230210 13816732827
网址：<http://www.chemyiqi.com/>

传真：021-20230210
E-mail: jojoanswer@hotmail.com