

TY-9700 数字温湿度计

一、概述:

TY-9700 数字温湿度计适用于卫生防疫系统、公共场所等领域,该仪器准确度高、稳定可靠,具有读值锁定功能,可锁定测量值。该产品体积小、重量轻、便于操作,结果稳定、准确。

二、规格:

1. 显示: 3½位, 13mm 高 LCD 显示
2. 测量范围: 湿度 10%~95%RH
温度 -20 °C~+60 °C
3. 分辨率: 湿度 0.1%RH
温度 0.1°C
4. 准确度: 湿度 ±4%RH
温度 ±0.8°C
5. 体积: 250mm×68mm×25mm
6. 重量: 170g



三、测量方法:

- 湿度:**
1. 请将电池盖打开,装上一枚 9V 电池。
 2. 按下“ON/OFF”键打开电源。
 3. 开启电源后处于湿度检测状态,“TEMP”灯不亮。
 4. 显示器(L.C.D)将立刻显示出湿度(%RH)数值。
 5. 当改变测试环境时,其值会改变,需等待数分钟,就能读取稳定的湿度(%RH)值。
- 温度:**
1. 按下“TEMP/%RH”键,“TEMP”灯亮,进入温度检测状态。
 2. 显示器(L.C.D)反映出温度(°C)的变化,稳定后即现场温度。
- 锁定读值:** 在测量温度或湿度时,按下“HOLD”键,“HOLD”灯亮,它将保持目前所测的数值,直到你再次按下“HOLD”键使“HOLD”灯灭。