

## COD 测定仪 COD 分析仪 photolab S6/S12



### PhotoLab S6 技术参数

型号	PhotoLab S6
类别	自动光度计
波段	6 个
准确度	±2 nm
半宽	10 nm
自动调零	YES
AutoSelect	YES
自动确认比色管	YES
比色管	圆柱形
充电电池	有
数据存贮	500 组, 带日期时间
接口	RS232
电池操作状况	1 天, 放电保护, 用变压器作电源时自动充电
日期/时间	内置实时钟
尺寸	140×270×260 mm
重量	2.3kg(带电池 2.8kg)
认证	CE, TuV/GS, UL, CUL

### PhotoLab S12 优点

◆操作简单, AQA 功能, 携带方便, MemoChip 存贮芯片, 升级简单。浊度修正, 12 个干涉滤光片, 光电管阵列技术, 50 种用户自定义方法。

#### ◆AutoSelect 自动选定

◆AutoSelect 意味着用户不必去担心采用何种测试方法, 只要插入标准试剂管, 仪器便自动选择相应的测试方法, 测试完成后, 自动显示测试结果。

#### ◆MemoChip 存贮芯片

◆MemoChip 使仪器升级非常容易, 升级时只要引入 MemoChip, 打开仪器, PhotoLab S6 立刻把新的测试方法永久地贮存在它的指令系统中, 从而不必更换 EPROM。

**PhotoLab S12 特有功能（除了兼容 PhotoLab S6 的所有功能外）**

- ★数字键盘让用户可以方便地更改设定值以及设定标识号
- ★Autoselector 自动选择器 用来自动选择用户自定义的测试方法
- ★方形比色皿，规格 10，20，50mm

型号	PhotoLab S12
类别	自动光度计
波段	12 个
准确度	±2 nm
半宽	10 nm
自动调零	YES
AutoSelect	YES
自动确认比色管	YES
比色管	圆柱形; 方形 10, 20, 50mm
充电电池	有
数据存贮	1000 组, 带日期时间
接口	RS232
电池操作状况	1 天, 放电保护, 用变压器作电源时自动充电
日期/时间	内置实时钟
尺寸	140×270×260 mm
重量	2.3kg (带电池 2.8kg)
认证	CE, TuV/GS, UL, CUL