

Multi350i 便携式多参数测水质定仪

Multi350i 是 WTW 最新推出的手提式便携式测试仪器，它的最大优势在于可同时测量显示 PH，溶氧，电导和温度，并且有内置离子浓度测试功能，只要接上相应的离子选择电极便可实现离子浓度测试。该仪器可存贮 1500 组数据。

性能特点

- 可测四个参数 pH/ORP ;溶氧;电导率/盐度;温度
- 多功能 LCD 显示
- 按键灵敏,操作舒适方便
- 内置定时器,可定时校正,测试
- 自动确认电极,自动校正
- 内置记录器 RS232 接口
- 防静电 ABS 塑胶外壳
- 自动温度补偿,自动读数,再现好
- 自动关电,延长电池使用寿命
- 电源为电池或变压器
- EMC 防护
- 自动关电,延长电池使用寿命
- 低功耗电池可用 1500 小时



订货

成套供应,多种离子电极供选择,选配不同的电极组成符合用户需要的测试系统,包括主机,电极,烧杯,变压器,校正液,保养工具包,操作手册及手提箱.

技术参数

名称	测试 PH	测试溶解氧	测试电导率
量程	pH:-2.00...+16.00	O2: 0.00...19.99mg/l	1uS/cm...500mS/cm 四个量程; 盐度



	mV:-1250...+1250	0.0...90.0mg/l O2 饱和度 0.00...19.99% 0.0...600%	0.0...70.0 电阻率特殊定制: 0.000...1999M ^Ω
精度	pH: 0.01;mV:1mV	O2: 0.5%	电导率: 1%
温度补偿	pH:自动:-5...+105.0 手动:-20...+130	自动 IMT,0...+40	线性/非线性,针对纯水,天然水,符合 DIN38404,EN27888 规范
显示	LCD,60 45mm,同时显示测试值,温度及特殊字符		
电极测试	依校正结果判断电极性能,并显示在 LCD 上		
数据存储	可存贮 1500 组数据,存贮间隔可调		
尺寸重量	172X80X37mm /300 克		
输出	RS232 双向接口,波特率可调		