
YL-2201V 真空试验箱，真空烤箱，模拟高空低压试验箱



一、型号:YL-2201V-27, YL-2201V-64, YL-2201V-125, YL-2201V-216

二、空间：

内箱尺寸：27L (W 30 xD30xH30) cm；外箱尺寸：(W 60xD 47 xH80) cm；

内箱尺寸：64L (W40 xD40xH40) cm；外箱尺寸：(W70xD 57 xH90) cm；

内箱尺寸：125L (W50 xD50xH50) cm；外箱尺寸：(W70xD70 xH90) cm；

内箱尺寸：216L (W60 xD60xH60) cm；外箱尺寸：(W90 xD 77 xH110) cm

三、用途与标准：

1、产品用途：产品在（高海拔）模拟试验，所有的被测样品均在 11.6kPa（1.68psi）的负压下测试

2、试验的目的：测试最终结果要求产品不能爆炸或者着火。

3、依据标准：UL 1642 UL2054 UN38.3 等测试标准；

四、结构：

- 1.箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力，不被腐蚀。
- 2.内箱材质为优质不锈钢板，厚达 6mm,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
- 3.箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内的试验物品；
- 4.工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。

五、主要技术参数：

- 1.温度范围：常温
- 2.内箱材质：SUS 304#不锈钢（厚度 6.0mm）
- 3.底部： 装有万向轮
- 4.内箱材质：SECC 钢板，精粉体烤漆处理(厚度 1.5mm)
- 5.可视窗口：钢化玻璃贴防爆膜
- 6.计时器： 三位显示 0.S~999H（H 小时、M 分钟、S 秒可切换）
- 7.真空度: 11.6Pa（真空表指示值 < -0.116Mpa）
- 8.电源： AC 220V 50HZ