

热释光快速冷却烘箱

标准功能

- ✓ 最高工作温度 400 摄氏度。
- ✓ 3508p1 可编程控制器提供自动激活的冷却风机。
- ✓ 过热保护数字设定与显示。
- ✓ 从后方安装卧式强制空气循环风扇。
- ✓ 优异的性能和可靠性。
- ✓ 门容易锁操作而戴手套。
- ✓ 不锈钢内胆。
- ✓ 钢结构。
- ✓ 不锈钢丝网货架。



选项——这些在订购时指定

- T 独立超温保护数字设定与显示。
- T 数字程序定时器。
- T 可编程控制器。
- T 额外的货架上。
- T 烘干固化试剂盒提取挥发性气体。
- T 图记录仪和无纸数码采集（数据采集）设备（外部安装的顶级 TLD/3）。

理想的应用，如玻璃退火，回火，预热和应力消除这些小规模工业烤箱能够有效地运作到 400°，这些烤炉经常用于退火热释光剂量计的。

烘箱型号	最高温度 ℃	温度稳定性 ℃	温度均匀性 ℃	炉膛尺寸 H×W×D	外部尺寸 H×W×D	内部容积 (L)	最大功率 (W)	重量 (kg)
TLD/3	400	±0.5	±1	150x150x100	530x370x500	3	1000	26

最低工作温度为 50°C。均匀性值的测量在一个空的腔室与稳定的一段时间后，关闭通风口。搁板负荷基于均匀分布的重量。 †根据冷却空室。