

洁净室烘箱

基本功能:

- ✓ 设计类 100 环境内操作 (美国 FED STD209E)。
- ✓ 250°C 的工作温度。
- ✓ 30 升至 1790 升室体积 (*自定义选择)。
- ✓ 低热质绝缘完全密封, 以避免脱落的纤维。
- ✓ 全封闭无刷风扇电机。
- ✓ 卡博莱 301 控制器, 与单斜坡设定点设施。
- ✓ 亮度环氧树脂外观光滑容易清洗。
- ✓ 抛光不锈钢密封的内部可以使用惰性气体气氛。
- ✓ 穿孔不锈钢货架。
- ✓ 无颗粒的硅橡胶门封条。
- ✓ 膜清晰明亮的 LED 显示控制面板。
- ✓ 双层结构安全外壳温度冷却。
- ✓ 完全可调的室内通风。



选项——以下在订购时选配

过温保护, DIN12-8802 级 (建议保护有价值的内容, 实现无人操作)。

提供 HEPA 高效过滤气流。

多段数字程序控制器可设置不同的温段。

无纸 DAQ (数据采集) 提供的图形记录仪。

顶部接入端口, 用于独立的热电偶。

配备电源线接口。

查看视窗玻璃门门。

通过门照明系统。

样品多层堆放架。

门配备钥匙锁。

门开关切断电源时, 大门是敞开的。

可以定制设计在箱体可穿孔 (法兰安装)。

所有来源的污染微粒是完全密封的。密封的不锈钢内胆和光泽白色环氧完成使烤箱容易清洗。

型号	最高温度	稳定温度	加热时间	内部长度	外部长度	内部容积	功率
CR/30	250°C	±0.2°C	35	310 x 310 x 310	655 x 460 x 670	30	1000
CR/70	250°C	±0.2°C	35	310 x 470 x 470	655 x 620 x 820	68	1500
CR/130	250°C	±0.2°C	35	550 x 470 x 470	895 x 620 x 820	121	2000
CR/180	250°C	±0.2°C	58	770 x 470 x 470	1115 x 620 x 820	170	2500
CR/220	250°C	±0.2°C	75	610 x 610 x 610	1130 x 780 x 850	227	3000
CR/330	250°C	±0.2°C	80	915 x 610 x 610	1440 x 780 x 850	340	4500
CR/450	250°C	±0.2°C	75	1220 x 610 x 610	1750 x 780 x 850	450	6000