



YSI 58 型 数字式溶解氧测量仪

全球推出的第一台使用 Clark 式极谱法电极的溶解氧测量系统。如今，YSI 在业界的领导地位已被普遍认同。水质作业的专家们仍然依靠 YSI 的产品作精确的溶解氧测量。58 型仪器的通用性广且质量可靠，一经推出即被市场广泛接受，至今仍然是世界上同类产品中最畅销的型号。



特点

- 设计实用，表现卓越，适用于实验室和野外
- 可测量毫克/升浓度和空气饱和度，准确度高达 ± 0.03 毫克/升或 $\pm 0.3\%$ 空气饱和度
- 空气饱和度模式使校准程序变得快捷简单，免除了测量探头温度和大气压之所需，使氧气溶解系数不详液体的测量变得可行
- 测量范围广，0 至 20 毫克/升或 0 至 200% 空气饱和度，特别适合过饱和水样的测量
- 自动温度补偿，排除了因水温变化所引起的膜渗透系数和氧气溶解度的效应
- 直拨式盐度输入，补偿范围 0 至 40ppt，包括准确的温度补偿，可直接读取海洋或河口的溶解氧浓度
- 液晶显示屏带背景加光功能，在昏暗的环境下仍能清晰读数
- 机身外壳密封防水，并附有记录输出和电源接口封盖
- 使用电池或交流电操作，电池寿命为 1,000 小时（碳锌电池），另有低电量显示
- 机身内可放置额外的电池组以供野外搅拌器之用
- 附有记录器输出接口，用来连接图标记录器或其它记录器材

为
健康的地球
提供
纯净的数据

www.YSI-China.com

YSI 中国

上 海

上海市中山西路 2281 号
晶典大厦 1601-1602 室
邮编: 200235
电话: (021) 6469-3325
传真: (021) 6469-5775
电邮: shanghai@ysi-china.com

北 京

北京市朝阳区东三环北路 17 号
恒安大厦 1118 室
邮编: 100027
电话: (010) 5203-9676
传真: (010) 5203-9677
电邮: beijing@ysi-china.com

广 州

广东省广州市天河区天河北路 364 号
都市华庭天怡轩 30D
邮编: 510620
电话: (020) 3881-4250
传真: (020) 3880-6084
电邮: guangzhou@ysi-china.com

青 岛

山东省青岛市东海西路 51 号
7 号楼 2 单元 301 室
邮编: 266071
电话: (0532) 8575-3636
传真: (0532) 8571-0101
电邮: qingdao@ysi-china.com

厦 门

福建省厦门大学映雪楼 213 室
邮编: 361005
电话: (0592) 889-9499
传真: (0592) 598-3493
电邮: xiamen@ysi-china.com

YSI 58 系统规格

溶解氧 (%空气饱和度)	测量范围	0 至 200%空气饱和度
	分辨率	0.1%空气饱和度
	准确度	±0.3%空气饱和度
溶解氧 (毫克/升)	测量范围	0 至 20 毫克/升
	分辨率	0.01 毫克/升
	准确度	±0.03 毫克/升
温度测试	测量范围	-5 至+45°C
	分辨率	0.1°C
	准确度	±0.3°C
温度补偿	测量范围	0 至+45°C
	准确度	5 至+45°C: ±1%毫克/升读数; ±1%空气饱和度读数 0 至+5°C: ±2%毫克/升读数; ±1.5%空气饱和度读数
盐度补偿	测量范围	0 至 40ppt
	准确度	±0.3%补偿后的读数±1 数字
操作温度	测量范围	0 至+45°C
记录器 输出	电 压	满幅 0 至 1 伏 (0.5 伏=1 数字)
	准 确 度	满幅之±0.4%, ±1 最右的数字 (0.01 毫克/升模式)
	最低负载	50 千欧姆 (输出阻抗)
电 源	仪 器	4 节 1 号电池, 电池寿命: 1,000 小时 (碳锌电池)
		交流电转换器 低电量显示
搅 拌 器	搅 拌 器	4 节 1 号电池, 电池寿命: 1,000 小时 (碳锌电池)
		低电量显示 电池量检查选择按钮
尺 寸	21.6 厘米 (长) × 28.0 厘米 (宽) × 9.5 厘米 (厚)	
重 量	1.90 公斤	

代理商:

ISO 9001
ISO 14001

C58/0704

YSI incorporated
Who's Minding
the Planet?™