

FQY 系列式盐雾腐蚀试验箱

本类盐雾试验箱，为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一。专门针对各种材质经油漆、涂料、电镀、阳极氧化、防锈等表面处理，测试其制品之抗腐蚀能力。是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按 GB/T 2423.17《电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka：盐雾试验方法》做中性盐雾试验（NSS），同时也可做醋酸盐雾试验（AASS、CASS）。



FQY 系列盐雾腐蚀试验箱主要技术数据

| 型号 | FQY015 | FQY025 | FQY050 | FQY075 | FQY-160 |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 工作室可调温度 | 室温~50℃ | | | | |
| 温度均匀度 | 2℃ | | | | |
| 指示点温度波动度 | ±0.5℃ | | | | |
| 盐雾沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm ² .h | | | | |
| 箱体材料 | 玻璃纤维增强塑料 FRP（玻璃钢） | | | | |
| 空气供应系统 | 压缩空气 0.2~0.4MPa | | | | |
| 加热装置 | 镍铬丝电加热器 | | | | |
| 控制系统 | FUJI PXW7-RC | | | | |
| 保安系统 | 超温保护 | | | | |
| 喷雾方法 | 连续喷雾，周期喷雾可任意选择带排雾装置 | | | | |
| 总功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | 7KW | 10KW |
| 工作室尺寸(cm) | 45×58×41 | 60×100×50 | 75×110×45 | 100×130×50 | 100×160×90 |
| 电源电压 | 380/220V 50Hz | | | | |

注：压缩机需另行配置