

类别	型号	T-S150-2	T-S225-2	T-S408-2	T-S1000-2	T-S150-4	T-S225-4	T-S408-4	T-S1000-4	T-S150-7	T-S225-7	T-S408-7	T-S1000-7
	容积	150升	225升	408升	1000升	150升	225升	408升	1000升	150升	225升	408升	1000升
	内箱尺寸cm 宽*高*深	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*100	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*100	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*100
	外箱尺寸cm 宽*高*深	100*155*110	100*170*120	110*180*140	150*195*165	100*155*110	100*170*120	110*180*140	150*195*165	100*155*110	100*170*120	110*180*140	150*195*165
主要性能	温度范围	-20℃~+150℃				-40℃~+150℃				-70℃~+150℃			
	温度波动度	±0.5℃											
	温度均匀度	±2.0℃											
	湿度范围	20%~98%RH											
	湿度波动度	±1.5%											
	温度偏差	<75%RH时 ≤ ±5%RH; >75%RH时 ≤ ±5%RH											
	升温性能	由-20℃升到+150℃, ≤60分钟				由-40℃升到+150℃, ≤60分钟				由-70℃升到+150℃, ≤60分钟			
	降温性能	由+20℃降到-20℃, ≤40分钟				由+20℃降到-40℃, ≤60分钟				由+20℃降到-70℃, ≤80分钟			
使用环境温度	设备正常运转的环境温度条件: +5℃~+35℃												
结构	外箱材质	1) 不锈钢; 2) 镀锌钢板烤漆											
	内箱材质	SUS304不锈钢											
	保温工艺	外层硬质聚氨酯发泡+内层玻璃纤维棉											
系统	制冷方式	机械蒸气压缩制冷-单级式; 冷却方式可选: 风冷(标准)/水冷								机械蒸气压缩制冷-复叠式; 风冷/水冷			
	制冷压缩机	全封闭式法国原装进口活塞压缩机(低噪音/环保)											
	制冷剂	环保无氟美国杜邦R404A								环保无氟美国杜邦R404A+R23			
	循环风机	耐高温感应马达+离心铝风轮											
	加热器	超高可靠性不锈钢封装翅片式加热器/可选: 镍铬合金丝裸线加热器											
	加湿器	内置不锈钢防腐处理加热管, 水盘式加湿(方便清洁,耗水量低)/可选外置加湿桶											
控制系统	控制方式	固化写入PLC控制系统											
	显示屏	7寸TFT真彩液晶显示屏,分辨率800*480; 手触摸输入											
	操作模式	定值和程式											
	程式容量	120组程式, 每个程式可设100段次											
	文件存储	配USB接口, 可方便将设好的程式和设备内部参数导入或导出; 可用U盘导出曲线数据											
	通信	选配LAN网络接口,可方便进行远程连接控制及故障诊断											
供水	供水方式	水泵提升											
	水箱	15升/20升食品级PE水箱, 可拆出清洁											
	水质要求	加湿用水的电阻率 ≥500MΩ											
配件	标配	直径50mm测试孔及软塞1式; 透风性好的不锈钢隔层架2式; 移动脚轮及固定脚垫4个; 观察窗1式											
保护	保护配置	电源欠逆相过压欠压保护; 电源漏电保护开关; 测试品超温保护(独立); 压缩机过载高低压保护; 加热器超温保护; 加湿器干烧保护; 缺水保护; 控制器自诊定故障画面提示;											
其它	电源规格	3相4线380V50Hz±10%+保护地线											
	单相最大电流A	9A	12A	13A	21A	10A	13A	14A	24A	14A	16A	16A	28A
	额定功率KW	4.5KW	6KW	8KW	12KW	6KW	7KW	9KW	13KW	8KW	9KW	10KW	16KW
	标称重量KG	290	300	380	680	310	320	400	700	340	350	430	730

notes: 1) 设备性能参数测试条件为:
气冷式环境温度在+25℃, 水冷式循环水温在+25℃, 空载(无负载)时

日期 技术部 总经理

2012/6/13		
-----------	--	--

地址: 东莞市寮步镇霞边黄沙河西路43号
TEL:0769-85842789 85648168 FAX:0769-82287448
http://www.yuelian.com.tw E-mail: sales@yuelian.com